

X20-1806LP V8.0 18kgf.cm - 0,06sec/60° @ 8.4V



Artikelnummer: KST-0419

X20-1806LP V8.0 18kgf.cm - 0,06sec/60° @ 8.4V

Hersteller: KST

Produktinformationen "X20-1806LP V8.0 18kgf.cm - 0,06sec/60° @ 8.4V"

X20-1806LP V8.0

Rated Voltage: DC7.4V

Voltage Range: DC6.0V-8.4V

Stalling Torque: 14kgf.cm@6.0V

16kgf.cm@7.4V

18kgf.cm@8.4V

Speed: 0.08sec/60° @ 6.0V

0.07sec/60° @ 7.4V

0.06sec/60° @ 8.4V

Stalling Current: 5.2A@6.0V

7.0A@7.4V

8.2A@8.4V

Working Frequency: 1520us/333Hz

Default Travel Angle: ±100°; ±200°; Total

Temperature Range: -20°...+65°

Soft Start: Yes

Programmable: Yes

Case Material: Aluminum Alloy

Motor Type: 4 pole Brushless DC Motor

Gear Set Material: Hardened Steel

Position Sensor: Contactless

Ball Bearing: 2BB

Waterproof: IP65

Case Dimensions: 40.5mm*20mm*23.1mm±0.1mm

Weight: 50g±10%

Programmierbar mit KST-Tool #1

Bitte beachten Sie die Servo-Spezifikation des Modell Herstellers bei der Auswahl der Servos.

Verfügbare Downloads:

Download

[KST_0419_X20_1806_V8_Datenblatt_12_2022_de.pdf](#)

Download

[KST_0419_X20_1806V8_0EU_Konformitaetserklaerung.pdf](#)

Preis: 109,90€ EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik > Servos > KST > KST 20mm Servos > X20-1806LP V8.0 18kgf.cm - 0,06sec/60°

X20-1806LP V8.0 18kgf.cm - 0,06sec/60° @ 8.4V

Im Shop aufgenommen am Montag, 12. Juni 2023