

KST BLS359 WP 28kg.cm@8.4V



Artikelnummer: KST-0902

KST BLS359 WP 28kg.cm@8.4V

Hersteller: KST

Produktinformationen "KST BLS359 WP 28kg.cm@8.4V"

BLS 359WP Technische Details:

Operation Voltage Range:DC6.0-8.4V

Stalling Torque:18kg.cm@6.0V

22Kg.cm@7.4V

28kg.cm@8.4V

Speed:0.15sec/60°@6.0V

0.13sec/60°@7.4V

0.11sec/60°@8.4V

Travel Angle:±45°when 1000-2000us

Operating Temperature Range:-20?……+65?

PWM Command Signal

PWM:BLS359WP

Signal Voltage:TTL-Level: HIGH: min.3.3V, max.5.0V

TTL-Level: Low: min.0.0V, max.0.5V

Pulse Lengths:900-2100us

Pulse Lengths for Position:-45°/center/+45°

1000us/1500us/2000us

Resolution:<2us

Materials and protective features

Case Material:Aluminum Alloy

Splash Surface Treatment:IP67

Salt Water Resistance:EMI/RFI Shielding

Motor Type:Brushless

Gear Set Material:Hardened Steel

Position Sensor:Potentionmeter

Position Feedback:Optional

Shielded Connecting Cable:22AWG

Dimensions

Case Dimensions:40.5*21*41.6mm

Weight:84g

EAN: 4260461681484

Bitte beachten Sie die Servo-Spezifikation des Modell Herstellers bei der Auswahl der Servos.

Verfügbare Downloads:

Download

KST_0902_BLS359WP_Datenblatt_01_2021_de_.pdf

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik > Servos > KST > KST 20mm Servos > KST BLS359 WP 28kg.cm@8.4V

KST BLS359 WP 28kg.cm@8.4V

Download
KST_0902_BLS359WPEU_Konformitaetserklaerung.PDF

**Preis: 99,90 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl.
Versandkosten]**

Im Shop aufgenommen am Dienstag, 13. Juni 2023