

## GRAUPNER Hawk 18 HoTT Empfänger mit 3-Achs-Gyro und Vario (9-Kan



Artikelnummer: S1053

GRAUPNER Hawk 18 HoTT Empfänger mit 3-Achs-Gyro und Vario (9-Kan

Hersteller: Graupner

Beschreibung &quot;GRAUPNER Hawk 18 HoTT Empfänger mit 3-Achs-Gyro und Vario (9-Kanal)&quot;

Mit dem Hawk 18 präsentiert Graupner einen leistungsstarken 9-Kanal-Empfänger mit integriertem 3-Achs Gyro und besonders vibrationsunempfindliche 3-Achs Beschleunigungssensor, Diversity-Antennen, Vario und Lagemodus für Fliesenmodell oder Rettungsmodus und Lagemodus für Helikopter.

Mit der GRAUPNER HoTT 2,4GHz-Technologie verfügt der Empfänger über ein sicheres Hopping-Telemetry-Transmission-Hochfrequenzteil mit hochwertigen Komponenten und modernster Software. Der Empfänger übermittelt ohne Zusatz-Sensorik die Parameter &quot;Empfängerspannung&quot;, &quot;Empfängertemperatur&quot;, &quot;Signalstärke&quot;, &quot;Höhe&quot;, &quot;Höhendifferenz (Vario)&quot; an den Sender. Weiterhin ist es möglich die Eulerwinkel an den Sender zu übertragen und dort anzuzeigen.

Der Antennenverstärker sorgt zusammen mit dem Antennendiversity für eine enorme Reichweite. Der schnellere 32-Bit L4 Prozessor ist ein Garant für stromsparendes Arbeiten und die höhere Leistungsfähigkeit sorgt dafür, dass der Hawk 18 auch als Flybarless System für Helikopter und als Flightcontroller für Copter verwendet werden kann. Selbstverständlich kann das integrierte Hawk Kreiselssystem auch perfekt für Fliesenmodelle genutzt werden. Hier gibt es 4 verschiedene Gyromodi: AUS, normale Stabilisierung, Heading Lock, Drehratenmodus und Lagemodus. Der Drehratenmodus ermöglicht es bei korrekter Einstellung einen Messerflug und Torquen ohne Steuerkorrekturen durchzuführen. Extrem schnell, einfach und komfortabel einstellbar über das Hott-Sender Telemetrie-Menü.

Genau wie sein Namensgeber, der Falke, verkörpert der Hawk 18 Zielstrebigkeit, Kraft und Präzision. Gehen Sie mit dem Hawk auf die Jagd nach dem perfekten Flug.

Fliesenmodelle

•

Stabilisierung des Flugmodells bei schwierigen Windverhältnissen für bis zu 3 Achsen

## GRAUPNER Hawk 18 HoTT Empfänger mit 3-Achs-Gyro und Vario (9-Kan

- Natürliches Flugverhalten durch proportionale Kreiselausblendung
- Durch den 3-Achs Kreisel lassen sich auch schwierig zu beherrschende Kunstflugmodelle sehr gutmühtig fliegen und Kunstflug wird extrem vereinfacht
- Flugfiguren lassen sich deutlich sauberer fliegen
- 4 verschiedene Gyromodi: AUS, normale Stabilisierung, Heading lock, Drehratenmodus für besonders einfachen Messerflug und einfaches Torquen sowie Lagemodus
- Einfache Einstellung der Kreiselzuweisung
- Einstellung der Parameter über die HoTT-Telemetrie
- Software mit Lagemodus ermöglicht einfache Landungen auch bei schwierigen Windverhältnissen
- 5 freie Mischer
- SUMD Ausgang für den Anschluss an Flybarless-Systeme, Flight Controller oder an eine Power-Box.
- SUMDIN Eingang für redundanten Empfängerbetrieb.
- Flybarlesssystem für Hubschrauber
- Rettungsmodus und Lagemodus für Helikopter
- Grundeinstellung in wenigen Minuten über die HoTT-Telemetrie durchgeführt
- Schnelle und Innovative Achszuordnung dadurch flexible Einbaurichtung
- Durch Größe, Gewicht und Wegfall von Kabeln extrem platzsparend, dadurch einfache Unterbringung
- Speziell Vibrationsunempfindliche 3 Achs-Sensoren der neusten Generation
- Pirouetten-Optimierung der Taumelscheibe und Richtung des Heckdrehmomentausgleiches werden automatisch erkannt
- Alle gängigen Heli-Taumelscheiben 90/120/135/140 Grad und 90 Grad 4 Servos

## GRAUPNER Hawk 18 HoTT Empfänger mit 3-Achs-Gyro und Vario (9-Kan

•

Einstellbare Taumelscheibendrehung bis 90 Grad für

Mehrblattköpfe

•

• übersichtliches Standard und bei Bedarf weiteres

Experten Menü

•

Empfindlichkeit Parameter während des Flugs auf Drehzahl und Stil auch Flugphasenabhängig über Geber anpassbar

•

Superschnell durch Wegfall der Übertragungszeit vom Empfänger zum Flybarless-System

•

Sehr direktes Steuergefühl

Flybarless für Helikopter

•

Einfache Programmierung der Grundeinstellungen über die Telemetrie.

•

Die Pirouettenoptimierung wird aus den Parametern automatisch ermittelt und funktioniert extrem gut.

•

Extreme Flugstabilität bei gleichzeitiger voller 3D Tauglichkeit auch schon mit den Grundeinstellungen.

•

Wirkung für Heck und Taumelscheibe einfach über das Telemetriemenu oder über auswählbare Geber einstellbar.

•

Weitere Optimierungsmöglichkeiten im Expertenmodus für den persönlichen Flugstil und die persönlichen Belange.

•

Extrem einfache Einstellung der Grundeinstellungen über die Telemetrie:

•

Rotordrehrichtung

•

Taumelscheibentyp

•

Taumelscheibenfrequenz 50...200 Hz

•

Taumelscheibenrichtung

•

Taumelscheiben Servomitten Servo 1...3 (4)

•

Taumelscheiben zykl. Weg auf 8° einstellen

•

Taumelscheiben Pitchweg A/B

## GRAUPNER Hawk 18 HoTT Empfänger mit 3-Achs-Gyro und Vario (9-Kan

- 1/2  
Taumelscheibenlimit
- 1/2  
Taumelscheibendrehung
- 1/2  
Heckservo Mittenimpuls 760µs, 960µs, 1,5 ms
- 1/2  
Heckservofrequenz 50...333 Hz
- 1/2  
Heckservo Mittelstellung
- 1/2  
Rettungspitch
- 1/2  
Expo ja/nein
- 1/2  
Logging für Servicezwecke oder für die Eulerwinkelanzeige
- 1/2  
Expertenmodus ja/nein
- 1/2  
Einfache Kreiselachsenzuordnung
- 1/2  
Kreiselwirkung für Heck und Taumelscheibe über die Telemetrie oder einstellbare Geber.
- 1/2  
Im Expertenmodus können weitere Parameter eingestellt werden.

### Technische Daten

- 1/2  
Kanäle: 9
- 1/2  
Abmessungen ca.: 46 x 21 x 14 mm
- 1/2  
Gewicht ca.: 14 g
- 1/2  
Frequenz: 2400 ... 2483.5 MHz
- 1/2  
Modulation: 2.4 GHz FHSS
- 1/2  
Reichweite: ca. 4000 m
- 1/2  
Stromaufnahme: 70 mA
- 1/2  
Betriebsspannung: 3,7V bis 8,4V
- 1/2  
Antennenlänge: 2x Draht 145 (Antenne 30) mm
- 1/2  
Temperaturbereich: -15 bis +70°C

## GRAUPNER Hawk 18 HoTT Empfänger mit 3-Achs-Gyro und Vario (9-Kan

### Technische Daten

Kanalzahl:

9

L/B/H mm:

46/21/14

Gew./g:

14

**Preis: 199,90&nbsp;EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]**

Im Shop aufgenommen am Donnerstag, 07. September 2023