

> GO-11T46MG (0.065s/60°, 8.5kg.cm)

GO-11T46MG (0.065s/60°, 8.5kg.cm)



Artikelnummer: KAV20.11T46MG

GO-11T46MG (0.065s/60°, 8.5kg.cm)

Hersteller: Kavan

Starkes und sehr schnelles programmierbares Digital Mini-Schmalbandservo 41g mit Brushless-Motor, Titan-Getriebe und breitem Spektrum der Versorgungsspannung 4,8-8,4V, 2xBB, für den Einsatz als Heckrotorservo für RC-Hubschrauber 380-500 mit fortgeschrittenen gyroskopischen Systemen/Flybarless Steuersystemen. Stellkraft 5,0kg.cm, Geschwindigkeit 0,090s/60°; bei 4,8V, Stellkraft 6,0kg.cm, Geschwindigkeit 0,080s/60°; bei 6,0V, Stellkraft 7,5kg.cm, Geschwindigkeit 0,072s/60°; bei 7,4V, Stellkraft 8,5kg.cm, Geschwindigkeit 0,065s/60°. Aluminiumgehäuse für perfekte Kühlung bei hoher Belastung. Abmessungen 35,5x15x29,2mm, Gewicht 41g.

Das starke und sehr schnelle Digital Standard-Schmalbandservo 41g mit Brushless-Motor, Titan-Getriebe und zweifach kugellagerter Abtriebswelle für den Einsatz als Heckrotorservo in RC-Hubschraubern 380-500. Das Servo ist in einem Aluminiumgehäuse platziert, das eine perfekte Kühlung auch bei hoher Belastung gewährleistet.

Schmalbandservo - Neutrallage 760 µs, Wiederholungsfrequenz bis 666 Hz - zur Verwendung mit kompatiblen gyroskopischen Systemen/Flybarless Steuereinheiten als Heckrotorservo. Es kann nicht direkt an den Ausgang des üblichen Empfängers angeschlossen werden (Neutrallage 1520 µs). Achten Sie darauf, dass Sie an Ihrem Gyro/ Ihrer Steuereinheit den richtigen Servotyp (narrow band) einstellen.

Das Servo ist programmierbar.

Erweiterte Versorgungsspannung 4,8-7,4 V (Nennspannung).

Abtriebswelle mit Tausendkant und 25 Zähnen/5,92 mm.

Servogröße: Mini

Mini

> GO-11T46MG (0.065s/60°, 8.5kg.cm)

GO-11T46MG (0.065s/60°, 8.5kg.cm)

Servotyp

Digital

Programmierbar

Ja

Stellkraft mit 4.8V [kgTMcm]

5

Stellkraft mit 6.0V [kgTMcm]

6

Stellkraft mit 7.4V [kgTMcm]

7.5

Stellkraft mit 8.4V [kgTMcm]

8.5

Geschwindigkeit bei 4.8V [s/60st.]

0.09

Geschwindigkeit bei 6.0V [s/60st.]

0.08

Geschwindigkeit bei 7.4V [s/60st.]

0.072

> GO-11T46MG (0.065s/60° , 8.5kg.cm)

GO-11T46MG (0.065s/60° , 8.5kg.cm)

Geschwindigkeit bei 8.4V [s/60st.]

0.065

Servo-Getriebe

Titan

Kugellager

2x;

Hochvolt

Ja

Stromversorgung [V]

4.8 - 8.4

Länge [mm]

35.5

Breite [mm]

15

Höhe [mm]

29.2

Gewicht [g]

41

> GO-11T46MG (0.065s/60° , 8.5kg.cm)

GO-11T46MG (0.065s/60° , 8.5kg.cm)

Bestimmt für 1/2r

Hubschrauber

Preis: 79,60 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Donnerstag, 12. Oktober 2023