KAVAN PRO Reifen Sekundenkleber dÃ¼nnflÃ¼ssig 20g



Artikelnummer: KAV56.9941.DE

KAVAN PRO Reifen Sekundenkleber dÃ¼nnflÃ¼ssig 20g

Hersteller: Kavan

Top dï¿½nner Sekundenkleber ist speziell optimiert fï¿½r die Verklebung von Reifen fï¿½r RC-Autos. Feste Verbindung 1–5 s. Auch zum Verkleben von Holz, Metall, den meisten Kunststoffen inkl. EPP/EPO (nicht geeignet fï¿½r geschï¿½umtes Polystyrol, Polyethylen und Teflon). Inhalt der Packung: 20g Flasche.

Top dï¿½nner Sekundenkleber (Cyanacrylatkleber) mit einer hohen Festigkeit fï¿½r den Modellbau und auch fï¿½r den allgemeinen Gebrauch ist speziell optimiert fï¿½r die Verklebung von Reifen fï¿½r RC-Autos. Er wird in einer Flasche mit einem verstopfungssicheren Applikationsaufsatz geliefert. 50g-Packung ist besonders geeignet fï¿½r Rennpiloten mit hohem Klebstoffverbrauch (1/10 bis 1/6 Off-Road und 1/5 On-Road)
Der dï¿½nne Sekundenkleber mit einer sehr niedrigen Viskositï¿½t ist ideal zum Kleben von nicht absorbierenden und absorbierenden Materialien, die perfekt zusammenpassen – typische Anwendung ist beispielsweise Aufkleben von RC-Autoreifen auf Felgen. Er klebt Holz, die meisten Kunststoffe, Metall, Gummi, Glas, Keramik, Kork und Papier.
Typische Art der Anwendung: Der Kleber wird auf die Verbindung von perfekt aufeinander ausgerichteten Teilen aufgetragen, die zusammengefï¿½gt sind. Die niedrige Viskositï¿½t des Klebers garantiert ein perfektes Eindringen in die Tiefe der Verbindung.

Eigenschaften

ï¿½
Farbe: klar
ï¿½
Viskositï¿½t: 2–10 mPaâ˜™s
ï¿½
Dichte: 1,04–1,06 g/cm³
ï¿½
Optimale Temperatur fï¿½r die Anwendung: 25 °C
ï¿½
Aushï¿½rtezeit (hï¿½ngt von der Temperatur und der Art der geklebten Materialien ab): z.B. Nitrilgummi <5 Sekunden, Edelstahl 10-15 Sekunden
ï¿½
Volles Aushï¿½rten: 24 Stunden
ï¿½
Mindestscherfestigkeit: 15–25 N/mm²
ï¿½

KAVAN PRO Reifen Sekundenkleber dÃ¼nnflÃ¼ssig 20g

Betriebstemperaturenbereich: -10 °C bis +40 °C
ï¿½
Max. Temperaturbereich: -40 °C bis +85 °C
ï¿½
Optimale Spaltbreite zwischen geklebten Teilen: Null
ï¿½
Der ausgehï¿½rtete Kleber ist lï¿½slich in: Aceton, Dimethylformamid und Acetonitril

Empfohlener Aktivator: KAV56.9977 KAVAN PRO Aktivator CA Spray 150ml, KAV56.9958 KAVAN Aktivator CA Spray 150ml, KAV56.9959 KAVAN Aktivator CA Spray 200ml
Empfohlener Reiniger/Debonder: KAV56.9979 KAVAN Reiniger CA 20g
Entfernen von ï¿½berschï¿½ssigem ungetrocknetem Kleber:
Tuch oder Papiertaschentuch, das mit Aceton angefeuchtet ist (wenn ihm die geklebten Materialien widerstehen).
Kleberverdï¿½nnung: Wenn der Sekundenkleber dicker wird, ist dies ein Zeichen dafï¿½r, dass er bereits teilweise polymerisiert ist und seine ursprï¿½nglichen Eigenschaften verliert - sie kï¿½nnen durch keine "Verdï¿½nnung" rï¿½ckgï¿½ngig gemacht werden. Wenn Sie einen "dï¿½nneren" Sekundenkleber benï¿½tigen, verwenden Sie einfach den Typ mit einer niedrigeren Viskositï¿½t. Einzelne Arten von KAVAN PRO Sekundenklebern kï¿½nnen miteinander gemischt werden, um eine optimale Viskositï¿½t zu erreichen.
Er wird als Fï¿½ller dienen, geeignete Fï¿½ller: Mikroballonfï¿½ller KAV56.9980 CA-Fï¿½llstoff KAVAN.
Geeignet fï¿½r Kleben: von Reifen fï¿½r RC-Autos, weichem und hartem Holz, Spanplatte, Sperrholz, Metall, Keramik, Porzellan, Glas- und Carbonlaminaten, Glas- und Carbongeweben und –fasern und vielen Kunststoffen (inkl. EPP und EPO).
Ungeeignet fï¿½r Kleben: von geschï¿½umtem Polystyrol, Polyethylen, Teflon und Silikon.
Lagerung: In einer fest verschlossenen Verpackung, kï¿½hl, trocken und dunkel (bei Temperaturen zwischen +2 °C bis +10 °C). Setzen Sie den Kleber keinen Temperaturen unter +2 °C aus.
Lebensdauer: Wenn die Bedingungen fï¿½r eine ordnungsgemï¿½ï¿½e Lagerung eingehalten werden, garantieren wir die Haltbarkeit in der ungeï¿½ffneten Originalverpackung fï¿½r einen Zeitraum von 1 Jahr unter Beibehaltung der oben genannten Produkteigenschaften.

Preis: 5,95 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

KAVAN PRO Reifen Sekundenkleber dÃ¼nnflÃ¼ssig 20g

Im Shop aufgenommen am Dienstag, 14. November 2023

ABC-RCModellbau