aktualisiert am : Freitag, 28. November 2025

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Servos > Kavan - MKS > MKS HV-Servo > MKS08004 HV9767 (0.07s/60

MKS08004 HV9767 (0.07s/60Ű, 9.4kg.cm)



Artikelnummer: MKS08004

MKS08004 HV9767 (0.07s/60°, 9.4kg.cm)

Hersteller: Kavan

Superstarkes und superschnelles Digital Miniservo 38,5g mit Metall-Getriebe und Spektrum der Versorgungsspannung 6,0-8,4V, 2xBB. Ideal fi¿½r die Taumelscheibe von Hubschraubern (500-600 Klasse). Stellkraft 6,8kg.cm, Geschwindigkeit 0,090s/60° bei 6,0V, 8,5kg.cm, Geschwindigkeit 0,078s/60° bei 7,4V, Stellkraft 9,4kg.cm, Geschwindigkeit 0,070s/60° bei 8,2V. Abmessungen 35,5x15x28,5mm, Gewicht 38,55g. Aluminiumgeh�use f�r perfekte K�hlung. Programmierbar mit DSP-1- Programmierger�t.

STANDARDFUNKTIONEN

Dead Band (Totzone): Der Signalwert kann sich unter Umst�nden �ndern, ohne die Position der Abtriebswelle/des Servohebels zu beeinflussen. MKS Standardwert = 1μs oder 1.2μs

Lock (Schlie�en): Einstellung des Servoverhaltens, wenn es kein Steuersignal empf�ngt - H�lt die Position, die dem zuletzt empfangenen Signal entspricht / Der Motor ist frei, das Servo h�lt keine Position.

Max. Duty (Max. Leistung): Die Motorleistung wird durch diesen Wert begrenzt - er begrenzt die maximale Leistung des Servomotors.

Pulse Lower (Min. Impulsbreite): Die untere Grenze der Steuerimpulsbreite und die entsprechende Gr��e des Servoausschlags werden durch diesen Wert begrenzt.

Neutral (Neutrallage): Stellt die Breite der Steuerimpulse in der Neutrallage/Mittelstellung des Servos ein.

Pulse Upper (Max. Impulsbreite): Die obere Grenze der Steuerimpulsbreite und die entsprechende Gr��e des Servoausschlags werden durch diesen Wert begrenzt.

Servogr��e
Mini

Servotyp

Digital

aktualisiert am : Freitag, 28. November 2025

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Servos > Kavan - MKS > MKS HV-Servo > MKS08004 HV9767 (0.07s/60

MKS08004 HV9767 (0.07s/60°, 9.4kg.cm)

Programmierbar

Ja

Stellkraft mit 6.0V [kgâ^{^™}cm]

6.8

Stellkraft mit 7.4V [kgâ^{↑™}cm]

8.5

Stellkraft mit 8.2 V [kgâ^{↑™}cm]

9.4

Geschwindigkeit bei 6.0V [s/60st.]

0.09

Geschwindigkeit bei 7.4V [s/60st.]

0.078

Geschwindigkeit bei 8,2 V [s/60st.]

0.07

Steuerimpulsbreite in der Neutrallage [µs]

1520

Bildfrequenz [Hz]

333

Totzone [ms]

aktualisiert am : Freitag, 28. November 2025

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Servos > Kavan - MKS > MKS HV-Servo > MKS08004 HV9767 (0.07s/60

MKS08004 HV9767 (0.07s/60°, 9.4kg.cm)

0.001

Servo-Getriebe

Metall

Kugellager

2×

Hochvolt

Ja

Stromversorgung [V]

6 - 8.4

L�nge [mm]

35.5

Breite [mm]

15

H�he [mm]

28.55

Gewicht [g]

38.55

Bestimmt fï¿1/2r

aktualisiert am : Freitag, 28. November 2025

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Servos > Kavan - MKS > MKS HV-Servo > MKS08004 HV9767 (0.07s/60

MKS08004 HV9767 (0.07s/60°, 9.4kg.cm)

Flugzeuge, Hubschrauber

Preis: 100,95 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Freitag, 05. Januar 2024