aktualisiert am : Freitag, 28. November 2025

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Servos > Kavan - MKS > MKS DS Servo > DS1210 (0.12s/60°, 10.0kg.c



Artikelnummer: MKS16001 DS1210 (0.12s/60°, 10.0kg.cm)

Hersteller: Kavan

Digital Standard Servo 56g mit Metall-Getriebe und Spektrum der Versorgungsspannung 4,8-6,0V, 2xBB. Fï¿1/2r allgemeine Verwendung in gew�hnlichen Flugmodellen. Stellkraft 8,05kg.cm, Geschwindigkeit 0,15s/60° bei 4,8V, Stellkraft 9,2kg.cm, Geschwindigkeit 0,131s/60° bei 5,5V, Stellkraft 10,0kg.cm, Geschwindigkeit 0,12s/60° bei 6,0V. Abmessungen 40x20x40mm, Gewicht 56g. Aluminium-Mittelteil des Geh�uses f�r perfekte K�hlung. Programmierbar mit DSP-1-Programmiergeri ¿1/2t.

STANDARDFUNKTIONEN

Dead Band (Totzone): Der Signalwert kann sich unter Umst�nden �ndern, ohne die Position der Abtriebswelle/des Servohebels zu beeinflussen. MKS Standardwert = 1μs oder 1.2μs

Lock (Schlieï; ½en): Einstellung des Servoverhaltens, wenn es kein Steuersignal empfi¿ 1/2 ngt - Hi ¿ 1/2 lt die Position, die dem zuletzt empfangenen Signal entspricht / Der Motor ist frei, das Servo h�lt keine Position.

Max. Duty (Max. Leistung): Die Motorleistung wird durch diesen Wert begrenzt - er begrenzt die maximale Leistung des Servomotors.

Pulse Lower (Min. Impulsbreite): Die untere Grenze der Steuerimpulsbreite und die entsprechende Gri¿½i¿½e des Servoausschlags werden durch diesen Wert begrenzt.

Neutral (Neutrallage): Stellt die Breite der Steuerimpulse in der Neutrallage/Mittelstellung des Servos ein.

Pulse Upper (Max. Impulsbreite): Die obere Grenze der Steuerimpulsbreite und die entsprechende Gri¿½i½e des Servoausschlags werden durch diesen Wert begrenzt.

Boost (Anlauf): Motorleistung beim Anlauf aus dem Stand. Je h�her der Wert, desto st�rker startet der Motor.

Servogri; 1/2 ii ¿1/2 e

Standard

Servotyp

aktualisiert am : Freitag, 28. November 2025

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Servos > Kavan - MKS > MKS DS Servo > DS1210 (0.12s/60°, 10.0kg.c

DS1210 (0.12s/60°, 10.0kg.cm)

Digital

Programmierbar

Ja

Stellkraft mit 4.8V [kgâ^{↑™}cm]

8.05

Stellkraft mit 5,5 V [kgâ[™]cm]

9.2

Stellkraft mit 6.0V [kgâ[™]cm]

10

Geschwindigkeit bei 4.8V [s/60st.]

0.15

Geschwindigkeit bei 5,5 V [s/60st.]

0.131

Geschwindigkeit bei 6.0V [s/60st.]

0.12

Steuerimpulsbreite in der Neutrallage [µs]

1520

Bildfrequenz [Hz]

333

aktualisiert am : Freitag, 28. November 2025

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Servos > Kavan - MKS > MKS DS Servo > DS1210 (0.12s/60°, 10.0kg.c

DS1210 (0.12s/60°, 10.0kg.cm)

Totzone [ms]

0.001

Servo-Getriebe

Metall

Kugellager

2×

Hochvolt

Ja

Stromversorgung [V]

4.8 - 6

L�nge [mm]

40

Breite [mm]

20

H�he [mm]

40

Gewicht [g]

56

aktualisiert am : Freitag, 28. November 2025

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Servos > Kavan - MKS > MKS DS Servo > DS1210 (0.12s/60°, 10.0kg.c

DS1210 (0.12s/60°, 10.0kg.cm)

Bestimmt fï¿1/2r

Flugzeuge

Preis: 35,95 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Sonntag, 07. Januar 2024