

## Empf anger KAVAN R8 Vario



Artikelnummer: KAV18.10008V

Empf anger KAVAN R8 Vario

Hersteller: Kavan

Hochentwickelter 8-Kanal Twin 2,4GHz Telemetrie-Empf anger mit S.BUS Ein- und Ausgangsanschl essen (bis zu 24 Kan ale). Integriertes Pr azisionsvariometer. Blackbox zur Speicherung von Basisflugdaten. Intelligente automatische Binden. Drahtlose Firmware-Updates. Gewicht 9,8 g; Abmessungen 54x20x10 mm.

Fortschrittlicher 8-Kanal 2,4GHz Dual-Frequenz Twin 2,4GHz Telemetrieempf anger. Er verf ugt  ber 8 hochpr azise PWM-Kan ale und 16- oder 24-Kanal-Modus  ber S.BUS. Zwei abnehmbare Antennen mit IPEX4-Anschluss sorgen f r volle Signalst rke  ber eine Reichweite von bis zu Dutzende Kilometern. Es ist besonders f r Segelflugzeuge geeignet, kann aber auch f r andere Modelle verwendet werden. Mit Redundanzunterst tzung kann er als prim rer Empf anger  ber S.BUS angeschlossen werden. Mit dem Twin 2.4GHz-Protokoll arbeiten beide Empf anger in dieser Verbindung v llig gleichzeitig. Dank der F.BUS-Anschlussoption k nnen Sie ihn auch schnell und einfach mit mehreren verschiedenen Telemetrieger ten binden, was eine bidirektionale Daten bertragung  ber ein einziges Kabel erm glicht.

Er verf ugt  ber eine fortschrittliche St rungsunterdr ckung f r eine zuverl ssige, stabile Sign bertragung  ber die gesamte Reichweite. Die intelligente Zuordnung des  bertragungssystems beschleunigt die Kopplung. Die Blackbox-Funktion speichert wichtige Flugdaten. Die Betriebszust nde des Empf angers werden durch eine LED-Anzeige angezeigt. Nach dem intelligenten Binden sind Firmware-Updates drahtlos m glich.

Es ist mit einem Variometer ausgestattet, das eine genauere und schnellere Messung und  bertragung von H hen- und Vertikalgeschwindigkeitsdaten erm glicht. Au erdem erm glicht es eine sofortige Audio-R ckmeldung vom Variometer an die Twin 2,4GHz Sender.

Funktionen:

 ber

Erh hter Schutz gegen RF-Interferenzen und stabilere

## Empfänger KAVAN R8 Vario

RF-Übertragung  
• Gleichzeitiges  
Twin-2,4-GHz-Dual-Frequenz-Übertragungssystem mit  
intelligentem Binden  
• Blackbox-Funktion  
• Hohe maximale Betriebsreichweite  
• Drahtlose Firmware-Aktualisierung (OTA)  
• 8 hochpräzise PWM-Kanäle  
• S.BUS-Ausgangsanschluss mit 16/24-Kanal-Modus)  
• S.BUS-Eingangsport (mit Unterstützung redundanten Anschluss von 2 Empfängern)  
• F.BUS / S.Port

### Technische Daten:

• Frequenz: zwei gleichzeitige 2,4 GHz  
• Abmessungen: 54x20x10 mm (L\*B\*H)  
• Gewicht: 9,8 g  
• Betriebsspannung: 3,5-10 V (Versorgungsspannung min. 2,8 V).  
• Betriebsstrom: 80 mA bei 5 V  
• Vario - Messbereich der vertikalen Geschwindigkeit: ±10 m/s  
• Vario - Höhenmessbereich und Auflösung: -700 m bis 10.000 m, 0,1 m  
• Externer Spannungsmessbereich über AIN2: 0-35 V  
• Antennenanschluss: IPEX4  
• Kompatibilität: 2,4 GHz  
Dual-Frequenz-Simultanübertragungssystem

**Preis: 59,60€ EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]**

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik > Fernsteuerungen - Empfänger > Empfänger > KAVAN-Telemetrie-Empfänger

## Empfänger KAVAN R8 Vario

---

Im Shop aufgenommen am Mittwoch, 17. Januar 2024