EmpfÃ¤nger KAVAN R8 Vario

Artikelnummer: KAV18.10008V

EmpfÃ¤nger KAVAN R8 Vario

Hersteller: Kavan

Hochentwickelter 8-Kanal Twin 2,4GHz Telemetrie-Empfï¿½nger mit S.BUS Ein- und Ausgangsanschlïï¿½ssen (bis zu 24 Kanï¿½le). Integriertes Prï¿½zisionsvariometer. Blackbox zur Speicherung von Basisflugdaten. Intelligente automatische Binden. Drahtlose Firmware-Updates. Gewicht 9,8 g; Abmessungen 54×20×10 mm.

Fortschrittlicher 8-Kanal 2,4GHz Dual-Frequenz Twin 2,4GHz Telemetrieempfï¿½nger. Er verfï¿½gt ï¿½ber 8 hochprï¿½zise PWM-Kanï¿½le und 16- oder 24-Kanal-Modus ï¿½ber S.BUS. Zwei abnehmbare Antennen mit IPEX4-Anschluss sorgen fï¿½r volle Signalstï¿½rke ï¿½ber eine Reichweite von bis zu Dutzende Kilometern. Es ist besonders fï¿½r Segelflugzeuge geeignet, kann aber auch fï¿½r andere Modelle verwendet werden. Mit Redundanzunterstï¿½tzung kann er als primï¿½rer Empfï¿½nger ï¿½ber S.BUS angeschlossen werden. Mit dem Twin 2.4GHz-Protokoll arbeiten beide Empfï¿½nger in dieser Verbindung vï¿½llig gleichzeitig. Dank der F.BUS-Anschlussoption kï¿½nnen Sie ihn auch schnell und einfach mit mehreren verschiedenen Telemetriegerï¿½ten binden, was eine bidirektionale Datenï¿½bertragung ï¿½ber ein einziges Kabel ermï¿½glicht.

Er verfï¿½gt ï¿½ber eine fortschrittliche Stï¿½rungsunterdrï¿½ckung fï¿½r eine zuverlï¿½ssige, stabile Signalï¿½bertragung ï¿½ber die gesamte Reichweite. Die intelligente Zuordnung des ï¿½bertragungssystems beschleunigt die Kopplung. Die Blackbox-Funktion speichert wichtige Flugdaten. Die Betriebszustï¿½nde des Empfï¿½ngers werden durch eine LED-Anzeige angezeigt. Nach dem intelligenten Binden sind Firmware-Updates drahtlos mï¿½glich.

Es ist mit einem Variometer ausgestattet, das eine genauere und schnellere Messung und ï¿½bertragung von Hï¿½hen- und Vertikalgeschwindigkeitsdaten ermï¿½glicht. Auï¿½erdem ermï¿½glicht es eine sofortige Audio-Rï¿½ckmeldung vom Variometer an die Twin 2,4GHz Sender.

Funktionen:

ï¿½
Erhï¿½hter Schutz gegen RF-Interferenzen und stabilere

EmpfÃ¤nger KAVAN R8 Vario

RF-ï¿½bertragung
ï¿½
Gleichzeitiges Twin-2,4-GHz-Dual-Frequenz-ï¿½bertragungssystem mit intelligentem Binden
ï¿½
Blackbox-Funktion
ï¿½
Hohe maximale Betriebsreichweite
ï¿½
Drahtlose Firmware-Aktualisierung (OTA)
ï¿½
8 hochprï¿½zise PWM-Kanï¿½le
ï¿½
S.BUS-Ausgangsanschlussï¼ˆmit 16/24-Kanal-Modus)
ï¿½
S.BUS-Eingangsport (mit Unterstï¿½tzung fï¿½r redundanten Anschluss von 2 Empfï¿½ngern)
ï¿½
F.BUS / S.Port

Technische Daten:

ï¿½
Frequenz: zwei gleichzeitige 2,4 GHz
ï¿½
Abmessungen: 54×20×10 mm (L*B*H)
ï¿½
Gewicht: 9,8 g
ï¿½
Betriebsspannung: 3,5–10 V (Versorgungsspannung min. 2,8 V).
ï¿½
Betriebsstrom: 80 mA bei 5 V
ï¿½
Vario - Messbereich der vertikalen Geschwindigkeit: ±10 m/s
ï¿½
Vario - Hï¿½henmessbereich und Auflï¿½sung: -700 m bis 10.000 m, 0,1 m
ï¿½
Externer Spannungsmessbereich ï¿½ber AIN2: 0–35 V
ï¿½
Antennenanschluss: IPEX4
ï¿½
Kompatibilitï¿½t: 2,4 GHz Dual-Frequenz-Simultanï¿½bertragungssystem

Preis: 59,60 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

EmpfÃ¤nger KAVAN R8 Vario

Im Shop aufgenommen am Mittwoch, 17. Januar 2024

ABC-RCModellbau