Allgemeines-Zubehör > Kleber- Epoxi > Dispersionskleber > KAVAN Dispersionskleber SUPER 100g

KAVAN Dispersionskleber SUPER 100g



Artikelnummer: KAV56.9960

KAVAN Dispersionskleber SUPER 100g

Hersteller: Kavan

PVA schnelltrocknender Dispersionskleber fi¿½r klassischen Bau von Flugmodellen. Zum Kleben von Holz, Papier, geschi¿½umtem Polystyrol. Feuchtigkeitsbesti;½ndig. Eine verbesserte Formel fi;½r einfacheres Schleifen und li;½ngere Haltbarkeit. Flasche 100g.

PVA schnelltrocknender Dispersionskleber fi¿½r klassischen Bau von Flugmodellen und fi¿½r den allgemeinen Hobbygebrauch. Zum Kleben von Holz, Papier, geschi¿½umtem Polystyrol, Kork u.�. Er eignet sich besonders gut zum Verkleben von pori¿½sen Materialien. Er wird in optimaler Konsistenz fi¿½r den direkten Gebrauch ohne Verdi¿½nnung geliefert. Der ausgehi;½rtete Kleber ist feuchtigkeitsbesti;½ndig. Eine verbesserte Formel fi;½r einfacheres Schleifen und li;½ngere Haltbarkeit.

Eigenschaften

2⁄ئ;ï

Anfangsfarbe: wei�

½'¿ï

Endg�ltige Farbe: klar

2⁄ئï

Geruchlos und ohne gefi¿½hrliche Chemikalien

ï¿1/2

Arbeitszeit (zur Gelierung): ca. 5–15 Minuten

(20–25 °C)

2⁄ئ;ï

Geklebte Teile k�nnen belastet werden: nach 20–30 Minuten

2⁄ئ;ï

Volle Festigkeit: nach 60 Minuten

ï; 1/3

Volles Aushï¿1/2rten: 24 Stunden

ï¿1/2

Feuchtigkeitsbest�ndigkeit

Entfernen von �bersch�ssigem ungetrockneten Kleber: Tuch oder Papiertaschentuch, das mit Wasser angefeuchtet ist.

Kleberverd�nnung: Der Kleber wird in einer f�r die Verwendung optimalen Konsistenz geliefert. Eine Verd�nnung durch Zugabe von maximal 5 % Wasser kann zugelassen werden, ohne die Eigenschaften des Klebers zu

Allgemeines-Zubehör > Kleber- Epoxi > Dispersionskleber > KAVAN Dispersionskleber SUPER 100g

KAVAN Dispersionskleber SUPER 100g

beeintrï¿1/2chtigen.

Geeignet fi¿½r Kleben: von weichem und hartem Holz, Spanplatte, Sperrholz, geschi;½umtem Polystyrol, Kork, Geweben und anderen pori;½sen Materialien.

Ungeeignet fi¿½r Kleben: von Metall, Kunststoffen, Glas und anderen nicht pori¿½sen Materialien.

Lagerung: In einer fest verschlossenen Verpackung, khl, trocken und dunkel (bei Temperaturen zwischen 10–25 °C). Setzen Sie den Kleber keinen Temperaturen unter 5 °C und keinesfalls Frost aus. Vor Gebrauch mischen Sie den Klebstoff gr�ndlich – wenn Sie den Klebstoff eine l�ngere Zeit nicht verwenden, empfehlen wir, ihn einmal im Monat zu mischen.

Lebensdauer: Wenn die Bedingungen fi¿½r eine ordnungsgemi¿½i¿½e Lagerung eingehalten werden, garantieren wir die Haltbarkeit in der ungei;½ffneten Originalverpackung fi;½r einen Zeitraum von 1 Jahr unter Beibehaltung der oben genannten Produkteigenschaften.

Das Gemisch ist gem�� der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nicht als gef�hrlich eingestuft.

Preis: 3,60 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Samstag, 10. Februar 2024