KAVAN Dispersionskleber SUPER 200g



Artikelnummer: KAV56.9961

KAVAN Dispersionskleber SUPER 200g

Hersteller: Kavan

PVA schnelltrocknender Dispersionskleber fï¿½r klassischen Bau von Flugmodellen. Zum Kleben von Holz, Papier, geschï¿½umtem Polystyrol. Feuchtigkeitsbestï¿½ndig. Eine verbesserte Formel fï¿½r einfacheres Schleifen und lï¿½ngere Haltbarkeit. Flasche 200g.

PVA schnelltrocknender Dispersionskleber fï¿½r klassischen Bau von Flugmodellen und fï¿½r den allgemeinen Hobbygebrauch. Zum Kleben von Holz, Papier, geschï¿½umtem Polystyrol, Kork u.ï¿½. Er eignet sich besonders gut zum Verkleben von porï¿½sen Materialien. Er wird in optimaler Konsistenz fï¿½r den direkten Gebrauch ohne Verdï¿½nnung geliefert. Der ausgehï¿½rtete Kleber ist feuchtigkeitsbestï¿½ndig.

Eigenschaften

ï¿½
Anfangsfarbe: weiï¿½
ï¿½
Endgï¿½ltige Farbe: klar
ï¿½
Geruchlos und ohne gefï¿½hrliche Chemikalien
ï¿½
Arbeitszeit (zur Gelierung): ca. 5–15 Minuten (20–25 °C)
ï¿½
Geklebte Teile kï¿½nnen belastet werden: nach 20–30 Minuten
ï¿½
Volle Festigkeit: nach 60 Minuten
ï¿½
Volles Aushï¿½rten: 24 Stunden
ï¿½
Feuchtigkeitsbestï¿½ndigkeit

Entfernen von ï¿½berschï¿½ssigem ungetrockneten Kleber: Tuch oder Papiertaschentuch, das mit Wasser angefeuchtet ist.

Kleberverdï¿½nnung: Der Kleber wird in einer fï¿½r die Verwendung optimalen Konsistenz geliefert. Eine Verdï¿½nnung durch Zugabe von maximal 5 % Wasser kann zugelassen werden, ohne die Eigenschaften des Klebers zu beeintrï¿½chtigen.

KAVAN Dispersionskleber SUPER 200g

Geeignet fï¿½r Kleben: von weichem und hartem Holz, Spanplatte, Sperrholz, geschï¿½umtem Polystyrol, Kork, Geweben und anderen porï¿½sen Materialien.

Ungeeignet fï¿½r Kleben: von Metall, Kunststoffen, Glas und anderen nicht porï¿½sen Materialien.

Lagerung: In einer fest verschlossenen Verpackung, kï¿½hl, trocken und dunkel (bei Temperaturen zwischen 10–25 °C). Setzen Sie den Kleber keinen Temperaturen unter 5 °C und keinesfalls Frost aus. Vor Gebrauch mischen Sie den Klebstoff grï¿½ndlich – wenn Sie den Klebstoff eine lï¿½ngere Zeit nicht verwenden, empfehlen wir, ihn einmal im Monat zu mischen.

Lebensdauer: Wenn die Bedingungen fï¿½r eine ordnungsgemï¿½ï¿½e Lagerung eingehalten werden, garantieren wir die Haltbarkeit in der ungeï¿½ffneten Originalverpackung fï¿½r einen Zeitraum von 1 Jahr unter Beibehaltung der oben genannten Produkteigenschaften.

Das Gemisch ist gemï¿½ï¿½ der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nicht als gefï¿½hrlich eingestuft.

Preis: 6,80 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Samstag, 10. Februar 2024