Junsi iCharger 4512 Duo LadegerÃ¤t 2x2000W - 2800W - 12S

Artikelnummer: MT1900

Junsi iCharger 4512 Duo LadegerÃ¤t 2x2000W - 2800W - 12S

Hersteller: MTTEC

Junsi iCharger 4512 Duo - die Erweiterung und Modernisierung des 4010 Duo.

Das 4512 Duo ist ein Computerladegerï¿½t mit einer leistungsfï¿½higen synchrone Buck-Boost-DC/DC-Wandler-Technologie und einem hohen Funktionsumfang. Die maximale Ladeleistung betrï¿½gt bis zu 2800 W, der maximale Lade-/Entladestrom eines Kanals bis zu 45 A, bei zwei Kanï¿½len im Synchronmodus bis zu 80 A.

Technische Daten:

Unterstï¿½tze Akkutypen: LiPo / LiIo / LiFe / LiHv/ LTO / NiZn / NiMH / NiCd / Pb / und Benutzer definierte
Eingangsspannung: 11,0 – 53,0 VDC
Max. Eingangsspannung: 55,0 VDC
Eingangsstrom: < 80 A (pro Kanal 60 A)
Einstellbarer Ladestrom: 2 x 0,05 A – 45,0 A (asynchron), 0,05 A – 80,0 A (synchron)
Einstellbarer Entladestrom: 2 x 0,05 A – 80,0 A
Maximale Ladeleistung: 2 x 2.000W (asynchron), 2.800 W (synchron)
Maximale Entladeleistung: 2 x 130 W (asynchron), 200 W (synchron)
Maximale regenerative Hochstromentladung: 2 x 2.000 W (asynchron), 2.800 W (synchron)
Maximale externe Hochstromentladung: 2 x 2.000 W (asynchron, @ 45 V / 45 A), 2.800 W (synchron)
Balancerstrom: 2,0 A je Ausgang und Zelle, (4,0 A im synchronen Modus)
Zellenzahl je Akkutyp: 1 - 12 LiPo / LiIo / LiFe / LiHv / LTO / NiZn, und Benutzer definierte, 1 - 32 NiMH / NiCd, 1 - 20 Pb (2 - 40 V)
Speicherplï¿½tze: 64 (weitere auf SD-Karte auslagerbar)
Automatische Lï¿½fterkontrolle: Ja, fï¿½r beide Lï¿½fter
USB C-Port: 5 V / 3 A, 9 V / 2A, 12 V / 1.5A
Micro SD Slot: zum Speichern von Logs und Daten
Gewicht: ca. 1.530g
Abmessungen (L x B x H: 171 x 118 x 57 mm
Display: 2.8 Zoll IPS LCD Screen

Stecker Typ Eingang: EC8 female
Stecker Typ Ausgang: XT90 Stecker
Stecker Typ Balancer: XHR

weitere Funktionen:
Innenwiderstandsmessung der Zellen
Servotest und Pulsmessung

ABC-RCModellbau

Junsi iCharger 4512 Duo LadegerÃ¤t 2x2000W - 2800W - 12S

Firmware Update ï¿½ber USB Anschluss mï¿½glich
Digital-Power-Modus (Netzteilmodus) mit hervorragenden Schutzfunktionen wie ï¿½berstromschutz, ï¿½berspannungsschutz, Eingangsunterspannungsschutz, Eingangsunterstromschutz usw. ausgestattet.

asynchron bedeutet je Ausgang ein Akkupack
synchron bedeutet beide Ausgï¿½nge werden kombiniert
Regeneratives Entladen = Strom Rï¿½ckspeisung in einen Blei Akku

Lieferumfang:
Junsi iCharger 4512 Duo
Kurzanleitung in deutsch mit Download Link zur ausfï¿½hrlichen deutschen Anleitung
mini CD mit Anleitung in englisch und Software
Eingangskabel zum selbst konfektionieren - 8 AWG mit einseitig angebrachtem EC8 Stecker
2 Stï¿½ck AMASS XT90H Buchse

Preis: 489,00 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Montag, 12. Februar 2024