

## SAV<sup>®</sup>-X SB-2271SG+ Servo



Artikelnummer: SB-2271SG+  
SAV<sup>®</sup>-X SB-2271SG+ Servo

Hersteller: rc-dome

1/2

Neue + Version mit Softstart, Sanwa SSR Mode

1/2

Kri<sup>®</sup>ftiges schnelles Digitalservo, ideal als  
Taumelscheibenservo auch f<sup>®</sup>r gr<sup>®</sup>e Scalemodelle,  
robustes spielarmes Stahlgetriebe

1/2

Hochvoltf<sup>®</sup>iges Brushless Digitalservo 4,8-8,4V, Betrieb  
an 2s LiPo

1/2

Ma<sup>®</sup>e (L/B/H): 40,3 x 20,2 x 38,7 mm Gewicht: 69  
Gramm

1/2

0,065/0,055 sec/60 Grad u. 20/25 kg\*cm bei 7,4 / 8,4 Volt

### Beschreibung

Das SB-2271SG+ ist ein schnelles und kri<sup>®</sup>ftiges  
Brushless Servo der Standardbaugr<sup>®</sup>e welches sich  
sehr gut f<sup>®</sup>r den Einsatz als Taumelscheibenservo auch  
f<sup>®</sup>r 3D und Scalemodelle eignet. Nat<sup>®</sup>lich kann es auch  
im RC-Car verwendet werden.

Die neue + Version des bekannten SB-2271SG+ Servos  
setzt sich optisch und technisch minimal von seinem  
Vorg<sup>®</sup>nger ab. Ein Softstart welcher das Servo beim  
einschalten langsam in die Startposition f<sup>®</sup>hrt und der  
Sanwa SSR Mode zeichnen die + Version aus.

Die technischen Daten des Servo lassen keine  
Wi<sup>®</sup>nsche offen: 0,065/0,055 sec/60 Grad u. 20/25 kg\*cm  
bei 7,4 / 8,4 Volt

Ansteuerfrequenz bis zu 333Hz, Mittenimpuls 1520us

Wie alle HV Servos von Sav<sup>®</sup> kann das SB-2271SG+  
nat<sup>®</sup>lich mit bis zu 8,4V betrieben werden!

Lieferumfang: Servo inkl. Servohebel und  
Befestigungsschrauben

### Eigenschaften

## SAVÃ¶X SB-2271SG+ Servo

Stellzeit S2/60&deg; (sek):

0,055

Stellzeit S1/60&deg; (sek):

0,065

Stellkraft S1 (kg\*cm):

20

Breite (mm):

20,2

Stellkraft S2 (kg\*cm):

25

Hö&he (mm):

38,7

Spannungsbereich:

4,8V-8,4V

Länge (mm):

40,3

## SAVÃ¶X SB-2271SG+ Servo

Gewicht (g):

69

Ansteuerfrequenz:

Ansteuerfrequenz bis zu 333Hz, Mittenimpuls 1520us

HochvoltfÃ¶hig bis 8,4V:

Ja

Anwendungsempfehlung:

Hubschrauber, Flugzeug, Auto, Boot

Kugellager (Anzahl):

2

GehÃ¶useart:

Teilmetall

Abtrieb ZiÃ¶hne (Anzahl):

25

Spannung 1 (Volt):

7,4

Motorart:

BÃ¶rstenloser Motor

Getriebeart:

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Servos > SavÃ¶x > Heliservo > SAVÃ¶X SB-2271SG+ Servo

## SAVÃ¶X SB-2271SG+ Servo

Stahl

Spannung 2 (Volt):

8,4

Klassifizierung:

Standard

**Preis: 99,90&nbsp;EUR [inkl. 19% MwSt zzgl.  
Versandkosten]**

Im Shop aufgenommen am Samstag, 17. August 2024