RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Servos > Savöx > Heliservo > SAVÃ-X SB-2271SG+ Servo

# SAVÖX SB-2271SG+ Servo



Artikelnummer: SB-2271SG+ SAVÃ-X SB-2271SG+ Servo

Hersteller: rc-dome

2⁄ئï

Neue + Version mit Softstart, Sanwa SSR Mode

Kr�ftiges schnelles Digitalservo, ideal als Taumelscheibenservo auch f�r gro�e Scalemodelle, robustes spielarmes Stahlgetriebe

Hochvoltf�higes Brushless Digitalservo 4,8-8,4V, Betrieb an 2s LiPo

2⁄ئ;ï

Ma�e (L/B/H): 40,3 x 20,2 x 38,7 mm Gewicht: 69 Gramm

ï;1/2

0,065/0,055 sec/60 Grad u. 20/25 kg\*cm bei 7,4 / 8,4 Volt

#### Beschreibung

Das SB-2271SG+ ist ein schnelles und krī¿½ftiges Brushless Servo der Standartbaugrī¿½ï¿½e welches sich sehr gut fī¿½r den Einsatz als Taumelscheibenservo auch fī¿½r 3D und Saclemodelle eignet. Natī;½rlich kann es auch im RC-Car verwendet werden.

Die neue + Version des bekannten SB-2271SG+ Servos setzt sich optisch und technisch minimal von seinem Vorg�nger ab. Ein Softstart welcher das Servo beim einschalten langsam in die Startposition f�hrt und der Sanwa SSR Mode zeichnen die + Version aus.

Die technischen Daten des Servo lassen keine Wi $\dot{\epsilon}$ 1/2nsche offen: 0,065/0,055 sec/60 Grad u. 20/25 kg\*cm bei 7,4 / 8,4 Volt

Ansteuerfrequenz bis zu 333Hz, Mittenimpuls 1520us

Wie alle HV Servos von Savī¿½x kann das SB-2271SG+ natī¿½rlich mit bis zu 8,4V betrieben werden!

Lieferumfang: Servo inkl. Servohebel und Befestigungsschrauben

Eigenschaften

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Servos > Savöx > Heliservo > SAVÖX SB-2271SG+ Servo

# SAVÖX SB-2271SG+ Servo

0,055 Stellzeit S1/60° (sek): 0,065 Stellkraft S1 (kg\*cm): 20 Breite (mm): 20,2 Stellkraft S2 (kg\*cm): 25 H�he (mm): 38,7 Spannungsbereich: 4,8V-8,4V L�nge (mm):

Stellzeit S2/60° (sek):

40,3

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Servos > Savöx > Heliservo > SAVÖX SB-2271SG+ Servo

# SAVÖX SB-2271SG+ Servo

| Gewicht (g):                                       |
|--|
| 69   |
|  |
| Ansteuerfrequenz:                                  |
| Ansteuerfrequenz bis zu 333Hz, Mittenimpuls 1520us |
|  |
| Hochvoltf�hig bis 8,4V:                            |
| Ja   |
|  |
| Anwendungsempfehlung:                              |
| Hubschrauber, Flugzeug, Auto, Boot                 |
|  |
| Kugellager (Anzahl):                               |
| 2  |
|  |
| Geh�useart:  |
| Teilmetall   |
| ALC: 1 7" 4(1                                      |
| Abtrieb Z�hne (Anzahl):                            |
| 25   |
| Spannung 1 (Volt):                                 |
| 7,4  |
| 7,7  |
| Motorart:  |
| Bï¿1∕2rstenloser Motor                             |
| <b>V</b> =   |
| Getrieheart:                                       |

# **ABC-RCModellbau**

aktualisiert am : Donnerstag, 20. November 2025

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Servos > Savöx > Heliservo > SAVÖX SB-2271SG+ Servo

# SAVÖX SB-2271SG+ Servo

Stahl

Spannung 2 (Volt):

8,4

Klassifizierung:

Standard

Preis: 99,90 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Samstag, 17. August 2024