RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Servos > Savöx > Heliservo > SAVÖX SC-1267SG+ Servo

SAVÖX SC-1267SG+ Servo



Artikelnummer: SC-1267SG+ SAVÃ-X SC-1267SG+ Servo

Hersteller: rc-dome

1⁄2/3٪

Neue + Version mit Softstart, Sanwa SSR Mode

Kr�ftiges und schnelles Digitalservo, robustes spielarmes Stahlgetriebe ideal als Lenk-/Gasservo im Buggy/Truggy �

Hochvoltfi¿½higes Digitalservo 4,8-8,4V, Betrieb an 2s LiPo i; ½

Ma�e (L/B/H): 40,3 x 20,2 x 37,2 mm Gewicht 62 Gramm �

0,095/0,0,85 sec/60 Grad u. 20/25 kg*cm bei 7,4/8,4 Volt

Beschreibung

Das SC-1267SG+ ist ein krī¿½ftiges Servo der Standartbaugrī¿½ī¿½e welches sich sehr als Lenk-/Gasservo im Buggy/Truggy eignet. Natī¿½rlich kann es auch im Flugzeug verwendet werden wenn ein schlagfestes robustes Servo gefragt ist wie z.B fī¿½r die Schleppkupplung oder das Fahrwerk. Die Anwendung als Taumelscheibenservos fī¿½r Scale Hubschrauber bis zur 700er Klasse ist eine weitere Option.

Die neue + Version des bekannten SC-1267SG+ Servos setzt sich optisch und technisch minimal von seinem Vorg�nger ab. Ein Softstart welcher das Servo beim einschalten langsam in die Startposition f�hrt und der Sanwa SSR Mode zeichnen die + Version aus.

Die technischen Daten des Servo lassen keine W�nsche offen: 0,095/0,0,85 sec/60 Grad u. 20/25 kg*cm bei 7,4/8,4 Volt

Ansteuerfrequenz bis zu 333Hz, Mittenimpuls 1520us

Wie alle HV Servos von Sav�x kann das SC-1267SG+nat�rlich mit bis zu 8,4V betrieben werden!

Lieferumfang: Servo inkl. Servohebel und Befestigungsschrauben

Eigenschaften

 $RC\text{-}Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Servos > Sav\tilde{A}\Px > Heliservo > SAV\tilde{A} - X SC\text{-}1267SG + Servos > Sav\tilde{A} - X SC\text{-}1$

SAVÖX SC-1267SG+ Servo

Stellzeit S2/60° (sek):				
0,085				
Stellzeit S1/60° (sek):				
0,095				
Breite (mm):				
20				
Stellkraft S1 (kg*cm):				
20				
Stellkraft S2 (kg*cm):				
25				
H�he (mm):				
37,2				
07,2				
Spannungsbereich:				
4,8V-8,4V				
L�nge (mm):				
40,3				
Gewicht (g):				
Cowlone (g).				

62

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Servos > Savöx > Heliservo > SAVÖX SC-1267SG+ Servo

SAVÖX SC-1267SG+ Servo

Ansteuerfrequenz:
Ansteuerfrequenz bis zu 333Hz, Mittenimpuls 1520us
Hochvoltf�hig bis 8,4V:
Ja
Anwendungsempfehlung:
Hubschrauber, Flugzeug, Auto, Boot
Kugellager (Anzahl):
2
Motorart:
Glockenankermotor
Geh�useart:
Teilmetall
Abtrieb Z�hne (Anzahl):
25
Spannung 1 (Volt):
7,4
Getriebeart:
Stahl

ABC-RCModellbau

aktualisiert am : Donnerstag, 20. November 2025

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Servos > Savöx > Heliservo > SAVÖX SC-1267SG+ Servo

Standard

Spannung 2 (Volt): 8,4 Klassifizierung:

Preis: 79,90 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Samstag, 17. August 2024

Email an: - info@shmodelltechnik.com