RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Servos > Savöx > Heliservo > SAVÃ-X SH-0253+ Servo

SAVÖX SH-0253+ Servo



Artikelnummer: SH-0253+ SAVÃ-X SH-0253+ Servo

Hersteller: rc-dome

2⁄ئï

Ma�e (L/B/H): 22,8 x 12,0 x 25,4 mm

ï;1%

Gewicht: 13,6 Gramm

ï; 1/2

0,12/0,09 sec/60 Grad u. 1,8/2,2 kgcm bei 4,8/6,0 Volt

ï;½

Mini Digitalservo fi¿½r verschiedenste Zwecke z.B als Upgradeservo fi¿½r kleine ARF Fli¿½chenmodelle

2∕ئï

Neue + Version mit Softstart, Sanwa SSR Mode

Beschreibung

Das SH-0253+ ist ein schnelles Servo der Mini Baugri¿½i¿½e welches sich sehr gut fi;½r den Einsatz in Fli;½chenmodellen eignet. Nati;½rlich kann es auch in anderen Bereichen verwendet werden.

Das SH-0253+ ist ideal wenn es auf Zuverl�ssigkeit und Geschwindigkeit bei geringen Abma�en ankommt. Das robuste Getriebe verzeiht auch h�rtere Ladnungen. Egal ob in der Fl�che bei einem Segler oder f�r alle Funktionen als Upgradeservo von "Schaummodellen" das SH-0253+ ist ein absoluter Allrounder.

Die neue + Version des bekannten SH-0253+ Servos setzt sich optisch und technisch minimal von seinem Vorg�nger ab. Ein Softstart welcher das Servo beim einschalten langsam in die Startposition f�hrt und der Sanwa SSR Mode zeichnen die + Version aus.

Eigenschaften

Stellzeit S2/60° (sek):

0,09

 $RC\text{-}Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Servos > Sav\tilde{A}\P x > Heliservo > SAV\tilde{A} - X SH - 0253 + Servos > Sav\tilde{A} - X SH$

SAVÖX SH-0253+ Servo

Stellzeit S1/60° (sek): 0,12 Stellkraft S1 (kg*cm): 1,8 Breite (mm): 12 Gewicht (g): 13,6 Stellkraft S2 (kg*cm): 2,2 L�nge (mm): 22,8 H�he (mm): 25,4 Spannungsbereich: 4,8V-6V Ansteuerfrequenz: Bis zu 333Hz, 1520us Mittenimpuls (Empfohlen wird bis max. 200Hz um die Lebensdauer nicht unnï¿1/2tig zu verk�rzen)

 $RC\text{-}Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Servos > Sav\tilde{A}\P x > Heliservo > SAV\tilde{A} - X SH - 0253 + Servo$

Hochvoltfï¿1/2hig bis 8,4V:

SAVÖX SH-0253+ Servo

| Nein |
|-------------------------------|
| Kugellager (Anzahl): |
| Spannung 1 (Volt): |
| 4,8 |
| Motorart: |
| B�rstenmotor |
| Anwendungsempfehlung: |
| Hubschrauber, Flugzeug, Auto |
| Getriebeart: Kunststoff |
| Abtrieb Z�hne (Anzahl): 21 |
| Spannung 2 (Volt): |
| 6,0 |
| Geh�useart: Teilmetall |

ABC-RCModellbau

aktualisiert am : Samstag, 22. November 2025

 $RC\text{-}Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Servos > Sav\tilde{A}\P x > Heliservo > SAV\tilde{A} - X SH - 0253 + Servos > Sav\tilde{A} - X SH$

Klassifizierung:

Mini

Preis: 20,90 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Samstag, 17. August 2024

Email an: - info@shmodelltechnik.com

Seite 4/4