

SAVÃ¶X SA-1283SG+Servo

Artikelnummer: SA-1283SG+

SAVÃ¶X SA-1283SG+Servo

Hersteller: rc-dome



Ã¶

Neue + Version mit Softstart, Sanwa SSR Mode

Ã¶

Extrem krÃ¶ftiges Digitalservo, ideal fÃ¶r
FlÃ¶chenmodelle, robustes spielarmes Titangetriebe

Ã¶

0,16/0,13 sec/60 Grad u. 25/30 kg*cm bei 4,8/6,0 Volt

Ã¶

MaÃ¶e (L/B/H): 40,8 x 20,2 x 36,4 mm

Ã¶

Gewicht: 80 Gramm

Beschreibung

Das SA-1283SG+ ist ein extrem krÃ¶ftiges Servo der StandardbaugrÃ¶Ã¶e welches sich sehr gut fÃ¶r den Einsatz in FlÃ¶chenmodellen eignet. NatÃ¶rlich kann es auch im RC-Car verwendet werden. Die Anwendung als Taumelscheibenservos fÃ¶r Scale Hubschrauber bis zur 700er Klasse ist eine weitere Option.

Die neue + Version des bekannten SA-1283SG Servos setzt sich optisch und technisch minimal von seinem VorgÃ¶nger ab. Ein Softstart welcher das Servo beim einschalten langsam in die Startposition fÃ¶hrt und der Sanwa SSR Mode zeichnen die + Version aus.

Die SA Version des 1283SG Servos ist speziell fÃ¶r den Einsatz im FlÃ¶chenmodell ausgelegt. Das A bei SA steht fÃ¶r Aircraft, sprich Flugzeug. Getriebe und Software sind fÃ¶r diese Anwendung optimiert, das spielarme Titangetriebe zeigt sich extrem robust und zuverlÃ¶ssig. Die Software wurde ebenfalls angepasst, die Haltekraft um die Nullage ist hier optimiert. Passend verstÃ¶rkte Servohebel im Lieferumfang sind speziell fÃ¶r FlÃ¶chenmodelle ausgelegt.

Im Lieferumfang enthalten: Servohebel GFK verstÃ¶rkter Kunststoff 1 x Einarm 12 - 18 mm / 1 x Einarm 15 - 28 mm / 1 x Einarm 23 - 38 mm / 1 x Doppelarm 23 - 38 mm

Eigenschaften

SAVÃ¶X SA-1283SG+Servo

Stellzeit S2/60° (sek):

0,13

Stellzeit S1/60° (sek):

0,16

Breite (mm):

20,2

Stellkraft S1 (kg*cm):

25

Stellkraft S2 (kg*cm):

30

HÃ¶he (mm):

36,4

Spannungsbereich:

4,8V-6V

LÃ¶nge (mm):

40,8

SAVÃ¶X SA-1283SG+Servo

Gewicht (g):

80

Ansteuerfrequenz:

Bis zu 333Hz, 1520us Mittenimpuls

HochvoltfÃ¶hig bis 8,4V:

Nein

Spannung 1 (Volt):

4,8

Anwendungsempfehlung:

Hubschrauber, Flugzeug, Auto

Kugellager (Anzahl):

2

Spannung 2 (Volt):

6,0

Motorart:

Glockenankermotor

Abtrieb ZiÃ¶hne (Anzahl):

25

Getriebeart:

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik > Servos > SavÃ¶x > FIÃ¶chenservo > SAVÃ¶X SA-1283SG+Servo

SAVÃ¶X SA-1283SG+Servo

Stahl

GehÃ¶useart:

Vollmetall

Klassifizierung:

Standard

Preis: 97,90 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Sonntag, 18. August 2024