

SAVÄ-X SA-1283SG+Servo

Artikelnummer: SA-1283SG+

SAVÄ-X SA-1283SG+Servo

Hersteller: rc-dome



•

Neue + Version mit Softstart, Sanwa SSR Mode

•

Extrem kräftiges Digitalservo, ideal für

Fliegenmodellen, robustes Spielarmes Titangetriebe

•

0,16/0,13 sec/60 Grad u. 25/30 kg*cm bei 4,8/6,0 Volt

•

Maße (L/B/H): 40,8 x 20,2 x 36,4 mm

•

Gewicht: 80 Gramm

Beschreibung

Das SA-1283SG+ ist ein extrem kräftiges Servo der Standartbaugröße welche sich sehr gut für den Einsatz in Fliegenmodellen eignet. Natürlich kann es auch im RC-Car verwendet werden. Die Anwendung als Taumelscheibenservos für Scale Hubschrauber bis zur 700er Klasse ist eine weitere Option.

Die neue + Version des bekannten SA-1283SG Servos setzt sich optisch und technisch minimal von seinem Vorgänger ab. Ein Softstart welcher das Servo beim einschalten langsam in die Startposition führt und der Sanwa SSR Mode zeichnen die + Version aus.

Die SA Version des 1283SG Servos ist speziell für den Einsatz im Fliegenmodell ausgelegt. Das A bei SA steht für Aircraft, sprich Flugzeug. Getriebe und Software sind für diese Anwendung optimiert, das Spielarme Titangetriebe zeigt sich extrem robust und zuverlässig. Die Software wurde ebenfalls angepasst, die Haltekraft um die Nullage ist hier optimiert. Passend verstärkte Servohebel im Lieferumfang sind speziell für Fliegenmodelle ausgelegt.

Im Lieferumfang enthalten: Servohebel GFK verstärkter Kunststoff 1 x Einarm 12 - 18 mm / 1 x Einarm 15 - 28 mm / 1 x Einarm 23 - 38 mm / 1 x Doppelarm 23 - 38 mm

Eigenschaften

SAVÄ-X SA-1283SG+Servo

Stellzeit S2/60° (sek):

0,13

Stellzeit S1/60° (sek):

0,16

Breite (mm):

20,2

Stellkraft S1 (kg*cm):

25

Stellkraft S2 (kg*cm):

30

Höhe (mm):

36,4

Spannungsbereich:

4,8V-6V

Länge (mm):

40,8

SAVAX SA-1283SG+Servo

Gewicht (g):

80

Ansteuerfrequenz:

Bis zu 333Hz, 1520us Mittenimpuls

Hochvoltfähig bis 8,4V:

Nein

Spannung 1 (Volt):

4,8

Anwendungsempfehlung:

Hubschrauber, Flugzeug, Auto

Kugellager (Anzahl):

2

Spannung 2 (Volt):

6,0

Motorart:

Glockenankermotor

Abtrieb Zähne (Anzahl):

25

Getriebeart:

SAVÄ-X SA-1283SG+Servo

Stahl

Gehäuseart:

Vollmetall

Klassifizierung:

Standard

Preis: 97,90 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Sonntag, 18. August 2024