RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Servos > Savöx > Flächenservo > SAVÃ-X SA-1283SG+Servo

SAVÖX SA-1283SG+Servo

Artikelnummer: SA-1283SG+ SAVÃ-X SA-1283SG+Servo

Hersteller: rc-dome



2⁄ئï

Neue + Version mit Softstart, Sanwa SSR Mode

Extrem kr�ftiges Digitalservo, ideal f�r Fl�chenmodelle, robustes spielarmes Titangetriebe �

0,16/0,13 sec/60 Grad u. 25/30 kg*cm bei 4,8/6,0 Volt 12/2

Maï¿1/2e (L/B/H): 40,8 x 20,2 x 36,4 mm

12/1/2

Gewicht: 80 Gramm

Beschreibung

Das SA-1283SG+ ist ein extrem krī¿½ftiges Servo der Standartbaugrī¿½ī¿½e welches sich sehr gut fī¿½r den Einsatz in Flī¿½chenmodellen eignet. Natī¿½rlich kann es auch im RC-Car verwendet werden. Die Anwendung als Taumelscheibenservos fī¿½r Scale Hubschrauber bis zur 700er Klasse ist eine weitere Option.

Die neue + Version des bekannten SA-1283SG Servos setzt sich optisch und technisch minimal von seinem Vorg�nger ab. Ein Softstart welcher das Servo beim einschalten langsam in die Startposition fi¿½hrt und der Sanwa SSR Mode zeichnen die + Version aus.

Die SA Version des 1283SG Servos ist speziell fi¿½r den Einsatz im Fl�chenmodell ausgelegt. Das A bei SA steht fi¿½r Aircraft, sprich Flugzeug. Getriebe und Software sind fi'¿½r diese Anwendung optimiert, das spielarme Titangetriebe zeigt sich extrem robust und zuverli'¿½ssig. Die Software wurde ebenfalls angepasst, die Haltekraft um die Nullage ist hier optimiert. Passend versti'¿½rkte Servohebel im Lieferumfang sind speziell fi'¿½r Fli'¿½chenmodelle ausgelegt.

Im Lieferumfang enthalten: Servohebel GFK verstï¿ $\frac{1}{2}$ rkter Kunstoff 1 x Einarm 12 - 18 mm / 1 x Einarm 15 - 28 mm / 1 x Einarm 23 - 38 mm / 1 x Doppelarm 23 - 38 mm

Eigenschaften

 $RC\text{-}Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Servos > Sav\tilde{A}\Px > Fl\tilde{A}^p chenservo > SAV\tilde{A} - X SA-1283SG + Servos > Sav\tilde{A}$

SAVÖX SA-1283SG+Servo

0,13 Stellzeit S1/60° (sek): 0,16 Breite (mm): 20,2 Stellkraft S1 (kg*cm): 25 Stellkraft S2 (kg*cm): 30 H�he (mm): 36,4 Spannungsbereich: 4,8V-6V L�nge (mm): 40,8

Stellzeit S2/60° (sek):

 $RC\text{-}Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Servos > Sav\tilde{A}\P x > Fl\tilde{A}^{\mu} chenservo > SAV\tilde{A} - X SA-1283SG + Servos > Sav\tilde{A} - X SA-1283SG + Sav\tilde{A} - X SA-1283SG + Sav\tilde{A} - X SA-1283SG$

SAVÖX SA-1283SG+Servo

Gewicht (g):				
80				
Ansteuerfrequenz:				
Bis zu 333Hz, 1520us Mittenimpuls				
Hochvoltf�hig bis 8,4V:				
Nein				
Spannung 1 (Volt):				
4,8				
Anwendungsempfehlung:				
Hubschrauber, Flugzeug, Auto				
Kugellager (Anzahl):				
2				
Spannung 2 (Volt):				
6,0				
Motorart:				
Glockenankermotor				
Abtrieb Z�hne (Anzahl):				
25				
Getriebeart:				

ABC-RCModellbau

aktualisiert am : Samstag, 22. November 2025

 $RC\text{-}Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Servos > Sav\tilde{A}\Px > Fl\tilde{A}^p chenservo > SAV\tilde{A} - XSA-1283SG + Servos > Sa$

Stahl

Geh�useart:

Vollmetall

Klassifizierung:

Standard

Preis: 97,90 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Sonntag, 18. August 2024