

SAVÄ-X SV-0220MG+ Servo

Artikelnummer: SV-0220MG+

SAVÄ-X SV-0220MG+ Servo

Hersteller: rc-dome



Ä½

Neue + Version mit Softstart, Sanwa SSR Mode

Ä½

Mä½e (L/B/H): 40,7 x 20 x 37 mm Gewicht: 64 Gramm

Ä½

0,11/0,13 sec/60 Grad u. 8/10 kg*cm bei 7,4/8,4 Volt

Ä½

HochvoltÄ½higes Digitalservo mit Softanlauf

Ä½

MÄ½liche Anwendungsbeispiele: Upgrade Ä½r die verbauten Lenk-/Gasservos in RTR-Fahrzeugen, Gas / Choke Servo Großmodelle

Beschreibung

Das SV-0220+ ist ein sehr zuverlässiges Servo der Standardbaugröße, welches sich sehr gut für den Einsatz in RC-Cars und Flugzeugen eignet.

Die neue + Version des bekannten SV-0220 Servos setzt sich optisch und technisch minimal von seinem Vorgänger ab. Ein Softstart welcher das Servo beim einschalten langsam in die Startposition führt und der Sanwa SSR Mode zeichnen die + Version aus.

Eigenschaften

Stellzeit S2/60°; (sek):

0,11

Stellzeit S1/60°; (sek):

0,13

Stellkraft S2 (kg*cm):

SAVÃ¶X SV-0220MG+ Servo

10

Breite (mm):

20

HÃ¶he (mm):

37

Spannungsbereich:

4,8V-8,4V

LÃ¶nge (mm):

40,7

Gewicht (g):

59

Stellkraft S1 (kg*cm):

8

Ansteuerfrequenz:

Bis zu 333Hz, 1520us Mittenimpuls

HochvoltfÃ¶hig bis 8,4V:

Ja

Anwendungsempfehlung:

SAVÃ¶X SV-0220MG+ Servo

Hubschrauber, Flugzeug, Auto

GehÃ¶useart:

Kunststoff

Kugellager (Anzahl):

2

Motorart:

Glockenankermotor

Getriebeart:

Metall

Abtrieb ZÃ¶hne (Anzahl):

25

Spannung 1 (Volt):

7,4

Spannung 2 (Volt):

8,4

Klassifizierung:

Standard

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik > Servos > SavÃ¶x > FIÃ¶chenservo > SAVÃ¶X SV-0220MG+ Servo

SAVÃ¶X SV-0220MG+ Servo

Preis: 34,90 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Sonntag, 18. August 2024