

## SAVÄ¶-X SV-0220MG+ Servo

Artikelnummer: SV-0220MG+

SAVÄ¶-X SV-0220MG+ Servo

Hersteller: rc-dome



Ä½

Neue + Version mit Softstart, Sanwa SSR Mode

Ä½

MÄ½e (L/B/H): 40,7 x 20 x 37 mm Gewicht: 64 Gramm

Ä½

0,11/0,13 sec/60 Grad u. 8/10 kg\*cm bei 7,4/8,4 Volt

Ä½

HochvoltÄ½iges Digitalservo mit Softanlauf

Ä½

MÄ½gliche Anwendungsbeispiele: Upgrade fÄ½r die verbauten Lenk-/Gasservos in RTR-Fahrzeugen, Gas / Choke Servo GroÄ½modelle

### Beschreibung

Das SV-0220+ ist ein sehr zuverlÄ½ssiges Servo der StandardbaugrÄ½e welches sich sehr gut fÄ½r den Einsatz in RC-Cars und Flugzeugen eignet.

Die neue + Version des bekannten SV-0220 Servos setzt sich optisch und technisch minimal von seinem VorgÄ½nger ab. Ein Softstart welcher das Servo beim einschalten langsam in die Startposition fÄ½hrt und der Sanwa SSR Mode zeichnen die + Version aus.

### Eigenschaften

Stellzeit S2/60&deg; (sek):

0,11

Stellzeit S1/60&deg; (sek):

0,13

Stellkraft S2 (kg\*cm):

## SAVÃ¶X SV-0220MG+ Servo

10

Breite (mm):

20

HÃ¶he (mm):

37

Spannungsbereich:

4,8V-8,4V

LÃ¤nge (mm):

40,7

Gewicht (g):

59

Stellkraft S1 (kg\*cm):

8

Ansteuerfrequenz:

Bis zu 333Hz, 1520us Mittenimpuls

HochvoltfÃ¶hig bis 8,4V:

Ja

Anwendungsempfehlung:

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik > Servos > SavÃ¶x > Carservo > SAVÃ¶X SV-0220MG+ Servo

## SAVÃ¶X SV-0220MG+ Servo

Hubschrauber, Flugzeug, Auto

GehÃ¶useart:

Kunststoff

Kugellager (Anzahl):

2

Motorart:

Glockenankermotor

Getriebeart:

Metall

Abtrieb ZÃ¶hne (Anzahl):

25

Spannung 1 (Volt):

7,4

Spannung 2 (Volt):

8,4

Klassifizierung:

Standard

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik > Servos > SavÃ¶x > Carservo > SAVÃ¶X SV-0220MG+ Servo

SAVÃ¶X SV-0220MG+ Servo

**Preis: 34,90&nbsp;EUR [inkl. 19% MwSt zzgl.  
Versandkosten]**

---

Im Shop aufgenommen am Sonntag, 18. August 2024