

SAVÖX SV-0220MG+ Servo

Artikelnummer: SV-0220MG+

SAVÖX SV-0220MG+ Servo

Hersteller: rc-dome



Überblick

Neue + Version mit Softstart, Sanwa SSR Mode

Überblick

Maße (L/B/H): 40,7 x 20 x 37 mm Gewicht: 64 Gramm

Überblick

0,11/0,13 sec/60 Grad u. 8/10 kg*cm bei 7,4/8,4 Volt

Überblick

Hochvoltföhiges Digitalservo mit Softanlauf

Überblick

Mögliche Anwendungsbeispiele: Upgrade für die verbauten Lenk-/Gasservos in RTR-Fahrzeugen, Gas / Choke Servo Großmodelle

Beschreibung

Das SV-0220+ ist ein sehr zuverlässiges Servo der Standartbaugröße welche sich sehr gut für den Einsatz in RC-Cars und Flugzeugen eignet.

Die neue + Version des bekannten SV-0220 Servos setzt sich optisch und technisch minimal von seinem Vorgänger ab. Ein Softstart welcher das Servo beim einschalten langsam in die Startposition führt und der Sanwa SSR Mode zeichnen die + Version aus.

Eigenschaften

Stellzeit S2/60° (sek):

0,11

Stellzeit S1/60° (sek):

0,13

Stellkraft S2 (kg*cm):

SAV-X SV-0220MG+ Servo

10

Breite (mm):

20

Höhe (mm):

37

Spannungsbereich:

4,8V-8,4V

Länge (mm):

40,7

Gewicht (g):

59

Stellkraft S1 (kg*cm):

8

Ansteuerfrequenz:

Bis zu 333Hz, 1520us Mittenimpuls

Hochvoltfähig bis 8,4V:

Ja

Anwendungsempfehlung:

SAV-X SV-0220MG+ Servo

Hubschrauber, Flugzeug, Auto

Gehäuseart:

Kunststoff

Kugellager (Anzahl):

2

Motorart:

Glockenankermotor

Getriebeart:

Metall

Abtrieb Zahne (Anzahl):

25

Spannung 1 (Volt):

7,4

Spannung 2 (Volt):

8,4

Klassifizierung:

Standard

SAVÄ–X SV-0220MG+ Servo

**Preis: 34,90&nnbsp;EUR [inkl. 19% MwSt zzgl.
Versandkosten]**

Im Shop aufgenommen am Sonntag, 18. August 2024