RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Servos > Savöx > Heliservo > SAVÃ-X SB-2274SG+ Servo

SAVÃ-X SB-2274SG+ Servo



Artikelnummer: SB-2274SG+ SAVÃ-X SB-2274SG+ Servo

Hersteller: rc-dome

1⁄2/3٪

Neue + Version mit Softstart, Sanwa SSR Mode

Kr�ftiges Digitalservo, ideal f�r Gro�modelle aller Art, robustes spielarmes Stahlgetriebe

2⁄ئ;ï

Hochvoltf�higes Brushless Digitalservo 4,8-8,4V, Betrieb an 2s LiPo

1,1/2 ر

Ma�e (L/B/H): 40,3 x 20,2 x 38,7 mm Gewicht: 69 Gramm

2⁄ئï

0,08/0,07 sec/60 Grad u. 25/30 kg*cm bei 7,4 / 8,4 Volt

Beschreibung

Das SB-2274SG+ ist ein krī¿½ftiges und schnelles Brushless Servo der Standartbaugrī¿½ī¿½e welches sich sehr gut fī¿½r den Einsatz in Flī¿½chenmodellen eignet. Natī¿½rlich kann es auch im RC-Car verwendet werden. Die Anwendung als Taumelscheibenservos fī¿½r Scale Hubschrauber bis zur 700er Klasse ist eine weitere Option.

Die neue + Version des bekannten SB-2274SG+ Servos setzt sich optisch und technisch minimal von seinem Vorg�nger ab. Ein Softstart welcher das Servo beim einschalten langsam in die Startposition f�hrt und der Sanwa SSR Mode zeichnen die + Version aus.

Die technischen Daten des Servo lassen keine Wī $\rlap/$ 2½nsche offen: 0,08/0,07 sec/60 Grad u. 25/30 kg*cm bei 7,4 / 8,4 Volt

Ansteuerfrequenz bis zu 333Hz, Mittenimpuls 1520us

Wie alle HV Servos von Sav�x kann das SB-2274SG+nat�rlich mit bis zu 8,4V betrieben werden!

Lieferumfang: Servo inkl. Servohebel und Befestigungsschrauben

Eigenschaften

 $RC\text{-}Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Servos > Sav\tilde{A}\P x > Heliservo > SAV\tilde{A} - X SB\text{-}2274SG + Servos > Sav\tilde{A} - X SB\text{-}2274SG + Sav\tilde{A} - X SB\text{-}2274SG +$

SAVÖX SB-2274SG+ Servo

Stellzeit S2/60° (sek):						
0,07						
Stellzeit S1/60° (sek):						
0,08						
Breite (mm):						
20,2						
Ctalliant C4 (lantana)						
Stellkraft S1 (kg*cm):						
25						
Stellkraft S2 (kg*cm):						
30						
H�he (mm):						
38,7						
Spannungsbereich:						
4,8V-8,4V						
L�nge (mm):						
40,3						
Gewicht (g):						

69

 $RC\text{-}Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Servos > Sav\tilde{A}\P x > Heliservo > SAV\tilde{A} - X SB-2274SG + Servos > Sav\tilde{A} - X SB-2274SG + Sav\tilde{A} -$

SAVÖX SB-2274SG+ Servo

Ansteuerfrequenz:
Ansteuerfrequenz bis zu 333Hz, Mittenimpuls 1520us
Hochvoltf�hig bis 8,4V:
Ja
Anwendungsempfehlung:
Hubschrauber, Flugzeug, Auto, Boot
Kugellager (Anzahl):
2
Geh�useart:
Teilmetall
Abtrich 7: 1/hnc (Anzahl):
Abtrieb Z�hne (Anzahl):
25
Spannung 1 (Volt):
7,4
Motorart:
B�rstenloser Motor
Getriebeart:
Geniebeart.
Stahl

ABC-RCModellbau

aktualisiert am : Samstag, 22. November 2025

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Servos > Savöx > Heliservo > SAVÖX SB-2274SG+ Servo

Spannung 2 (Volt):

8,4

Klassifizierung:

Standard

Preis: 99,90 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Montag, 26. August 2024