RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Servos > Savöx > Heliservo > SAVÖX SH-0254+ Servo

SAVÖX SH-0254+ Servo



Artikelnummer: SH-0254+ SAVÃ-X SH-0254+ Servo

Hersteller: rc-dome

1⁄2′ئ

Ma�e (L/B/H): 22,8 x 12,0 x 29,4 mm

ï;1%

Gewicht: 15,8 Gramm

ï;1/2

0,16/0,13 sec/60 Grad u. 3,1/3,9 kgcm bei 4,8/6,0 Volt

2⁄ئ;ï

Mini Digitalservo fi¿½r verschiedenste Zwecke z.B als Upgradeservo fi¿½r kleine ARF Fli¿½chenmodelle

2/ئ]

Neue + Version mit Softstart, Sanwa SSR Mode

Beschreibung

Das SH-0254+ ist ein krī¿½ftiges Servo der Mini Baugrī¿½ī¿½e welches sich sehr gut fī¿½r den Einsatz in Flī¿½chenmodellen eignet. Natī¿½rlich kann es auch in anderen Bereichen verwendet werden.

Das SH-0254+ ist ideal wenn es auf Zuverli;½ssigkeit und Stellkraft bei geringen Abmaï;½en ankommt. Das robuste Getriebe verzeiht auch hï;½rtere Ladnungen. Egal ob in der Flï;½che bei einem Segler oder fi;½r alle Funktionen als Upgradeservo von "Schaummodellen" das SH-0254+ ist ein absoluter Allrounder.

Die neue + Version des bekannten SH-0254+ Servos setzt sich optisch und technisch minimal von seinem Vorg�nger ab. Ein Softstart welcher das Servo beim einschalten langsam in die Startposition f�hrt und der Sanwa SSR Mode zeichnen die + Version aus.

Eigenschaften

Stellzeit S2/60° (sek):

0,13

 $RC\text{-}Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Servos > Sav\tilde{A}\Px > Heliservo > SAV\tilde{A} - XSH - 0254 + Servos > Sav\tilde{A} - Sav$

SAVÖX SH-0254+ Servo

| | Stellzeit S1/60° (sek): |
|----|--|
| | 0,16 |
| | |
| | Breite (mm): |
| | 12 |
| | |
| | Gewicht (g): |
| | 15,8 |
| | |
| | L�nge (mm): |
| | 22,8 |
| | |
| | Hï¿⅓he (mm): |
| | 29,4 |
| | |
| | Stellkraft S1 (kg*cm): |
| | 3,1 |
| | |
| | Stellkraft S2 (kg*cm): |
| | 3,9 |
| | |
| | Spannungsbereich: |
| | 4,8V-6V |
| | |
| | Ansteuerfrequenz: |
| ma | Bis zu 333Hz, 1520us Mittenimpuls (Empfohlen wird bis ax. 200Hz um die Lebensdauer nicht unn�tig zu |

Email an: - info@shmodelltechnik.com

Seite 2/4

verk�rzen)

 $RC\text{-}Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Servos > Sav\tilde{A}\Px > Heliservo > SAV\tilde{A} - XSH - 0254 + Servos > Sav\tilde{A} - Sav$

Hochvoltfï¿1/2hig bis 8,4V:

SAVÖX SH-0254+ Servo

| Nein |
|------------------------------------|
| Spannung 1 (Volt): 4,8 |
| Motorart: B�rstenmotor |
| Anwendungsempfehlung: |
| Hubschrauber, Flugzeug, Auto, Boot |
| Getriebeart: Kunststoff |
| Kugellager (Anzahl): 2 |
| Abtrieb Z�hne (Anzahl): |
| Spannung 2 (Volt): 6,0 |
| Geh�useart: Teilmetall |

ABC-RCModellbau

aktualisiert am : Donnerstag, 20. November 2025

 $RC\text{-}Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Servos > Sav\tilde{\mathbb{A}}\P x > Heliservo > SAV\tilde{\mathbb{A}} - X SH\text{-}0254 + Servos > Sav\tilde{\mathbb{A}} - X SH\text{-}0254 + Servos$

Klassifizierung:

Mini

Preis: 22,90 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Montag, 26. August 2024