

FUTABA T6K V3S Radio Mode-1 + R3008 T-FHSS



Artikelnummer: FP05003170-3

FUTABA T6K V3S Radio Mode-1 + R3008 T-FHSS

Hersteller: Futaba - minicars

Futaba T6K-V3S-Sendermodus-2-8-Kanal-Digital Proportional RC-System-R3008SBMode-2: Dieser Sender ist Modus-2, mit dem Gas auf dem linken Handstock und dem Aufzug des rechten Sticks am rechten Stick! verwendet. Die Spannung der im Rumpf montierten Batterie kann während des Flugs am Sender angezeigt werden. Im Sender können Höhen-, Temperatur-, RPM-, Strom- und Spannungsdaten angezeigt werden, indem verschiedene optionale Telemetriesensoren im Rumpf installiert werden. Funktion: S.Bus/S.Bus2-Servokanal und verschiedene Funktionen können durch Anschließen des Servos mit dem Sender eingestellt werden. (Lithium-Ferrit 6.6 V, 2100 mA) Vibration: Eine Funktion, die den Bediener verschiedener Alarne durch Vibration des Senders benachrichtigt. Einleique Modellspeichersystem: Der Senderkörper enthält einen 30-Modellspeicher. Mischtyp-Auswahl: Festflügel, Hubschrauber und Glidermischtyp können ausgewählt werden, um dem Faselsage zu entsprechen. Zusätzlich können 6 SCHWAHR -TLATTIGEN -TYPE für Hubschrauber ausgewählt werden. Multi-Copter-Auswahl ist ebenfalls möglich. Digital Trim: Schnelles Trimmen während des Fluges ist möglich. Der Klang ändert sich in der Mitte der Trim. Die Schrittgröße kann willkürlich geändert werden. Die Trimposition wird auf der LCD-Lever-Kopfeinstellung angezeigt: Die Hebelkopfflange kann eingestellt werden. Hebelkopfform, die den Slip während des Betriebs reduziert, wurde angewendet. Da die Funktion der Aux -Kanäle (CH5 -CH8) ebenfalls geändert werden kann, kann das ursprüngliche Mischen zusätzlich zum vorhandenen Mischen durch Verwendung der programmierbaren Mischfunktion erstellt werden. Flügeltyp 2Ail-B, Trim-Mix für Ruder, die Bedingungen von 3 auf 4) Timer (zusätzlichlicher Zeit hinzugefügt und 2 Timer) Hubschrauberfunktion (Gouverneurgewinn hinzugefügt). Ihre T6K-V3s umfassen: T6K-V3s-Transmitter-R3008SB-Empfänger-Schaltungsschalter-Trennschalter-Spezifikationen: SWALTEL-FREI: 2,4-GHZ-VEREITUNGSSYSTEM: T-F-FHSS-LUFTSLUFT: Batteriefrequenzband: 2,4 GHz RF -Ausgangsleistung: 100 mW EIRPR3008SB -Empfänger Spezifikationen: Größe: 24,9 x 47,3 x 14,3 mm Gewicht: 10,1 g Nennspannung: DC 4,8 ~ 7,4V Betriebsspannung: DC 4,0 ~ 8,4 V

Preis: 274,00 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

FUTABA T6K V3S Radio Mode-1 + R3008 T-FHSS

Im Shop aufgenommen am Donnerstag, 03. April 2025