RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Fernsteuerungen - Empf \tilde{A} ¤nger > Sender > Futaba (minicars) > Car > T4

T4PM PLUS + R304SB



Artikelnummer: FP05003191-3 T4PM PLUS + R304SB

Hersteller: Futaba - minicars

FUTABA 4 PM-PLUS-Sender mit R304SB Receivert-FHSS SR (Super Response) und Telemetrie T-FHSS: Zusï¿1/2tzlich zum T-FHSS-Telemetrie-System haben wir ein T-FHSS-SR-System (Super Response) -System hinzugefï¿1/2gt, das die Verarbeitungsgeschwindigkeit erh�hte, um die Reaktion weiter zu verbessern. Das SR -System unterst�tzt die Telemetriefunktion nicht. *R304SB und R304SB-E sind nicht mit SR-System kompatibel. Dedizierter Kyosho-Empf�nger RA-42 ben�tigt separat den Kauf. System: Frequenzkanaleinstellung ist unni ¿½tig: Kanalverschiebung findet automatisch innerhalb des 2,4 -GHz -Bandes statt. Dieses System minimiert die Interferenz von anderen 2,4 -GHz -Systemen. Model -Speicher fi ¿1/2 r 40 Modelle: Modellnamen k�nnen bis zu 10 Buchstaben, Zahlen und Symbole verwenden, damit logische Namen verwendet werden kii 21/2 nnen. Ein Modellspeicher mit unterschiedlichen Setups kann erstellt werden, indem die Modellkopiefunktion verwendet wird. MC602C, MC402CR usw.S.Bus Servo: Dies ist eine spezielle Funktion, mit der die Parameter unseres S.Bus -Servos festgelegt werden k�nnen, deren Einstellungen mithilfe der PC -Verbindungssoftware ge�ndert werden. Zus�tzlich zum herkï¿1/2mmlichen kabelgebundenen System kann es in Kombination mit dem R334SBS- oder R334SBS-E-E-E.-Mischung drahtlos eingestellt werden: Eine glatte Kurve ist m�glich durch unabh�ngige linke und rechte Lenkung. Bremsmischung fi¿½r groi¿½e Autos (Bremse): Bremsmischung der Vorder- und Hinterradmischung von 1/5 Mischungen. Futaba-Auto-Rate-Gyros k�nnen vom T4P.4Ws eingestellt werden, wenn er fï¿1/2r Crawler und andere 4Ws (4Ws) (4Ws) gemischt werden kann: Diese Funktion kann mit Crawler und anderen 4Ws-Fahrzeugen verwendet werden. to steering and throttle operation by switch only.ANTI-SKID BRAKING SYSTEM (TH A.B.S): This function applies the brakes so that the tires of gas powered cars, etc. do not lose their grip on the road even when braking at corners.THROTTLE ACCELERATION (ACCEL): Gas power cars have a time lag before the clutch and brakes become effective. Die Gasbeschleunigungsfunktion verringert diese Zeitverz�gerung. Durch -Throttle -Geschwindigkeit (Geschwindigkeit): Der plï¿1/2tzliche Abzugsbetrieb auf einer rutschigen Stra�enoberfl�che fi¿½hrt nur dazu, dass sich die Reifen drehen und das Modell nicht reibungslos beschleunigt. Durch Einstellen der Gasgeschwindigkeitsfunktion kann der Betrieb reibungslos und einfach durchgef�hrt werden. Es unterdr�ckt auch den Batterieverbrauch. Der Timer kann auch automatisch durch Triggeroperation gestartet werden. Die Rennzeit und

ABC-RCModellbau

aktualisiert am: Donnerstag, 20. November 2025

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Fernsteuerungen - Empfänger > Sender > Futaba (minicars) > Car > T4

T4PM PLUS + R304SB

der hi¿½rbare Alarm ki¿½nnen eingestellt werden. Die Wieder-/Tankzeit wird durch einen hij 1/2/2rbaren Alarm angezeigt. Ein UP -Timer wird auch bereitgestellt. Die Schrittbetrag und die Betriebsrichtung k�nnen ebenfalls eingestellt werden. Die Trimposition bei jedem Modellaufruf ist unn�tig, da alle Zifferbl�tter digital sind. Die Position der Trigger kann ge�ndert werden: Die Position des Drosselklappenausli; 1/2 sers kann nach vorne und r�ckw�rts bewegt werden. T4pm-plus enth�lt die folgenden Komponenten: T4PM-Plus-Sender R304SB-Empf�nger Trockener Batteriehalter Mini-Schraubendrversmitter Spezifikationen: T-FHSS SR/T-FHSS/S-FHSS-System, Radyp, 4 Kanï¿1/2le Kommunikationsmethode: Bidireiktional-Protokoll-Maximalbetriebsbereich: 100M (Ausnahme des Minit-Systems) (auï¿1/2er dem Minit-System) (Ausnahme des Minit-Systems))ï¿1/2fte dies Transmitterfrequenz: 2,4 GHz-Band-HF-Ausgang: 100 mW EIRP-Leistungsbedarf: (Trockenzellenbatterie) Penlight x 3 (4,5 V) Stromabfluss: 150 mA oder weniger Transmissionsantenne: 1/2λ Di-Poler304SB Spezifikationen: T-FHSS Gr��e: 35,1 x 23.2 x 8.5mm Gewicht: 6.6g Gewicht: 6.6G-Operating-Operating-Operating-Operating-Vo lksfalzle (optional): Gr��e: 35.1 x 23,2 x 12,5 mm Wei Preis: 316,90 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl.

Im Shop aufgenommen am Donnerstag, 03. April 2025

Versandkosten]