

T16IZ-SUPER Radio Mode-2 - TX only, 2S LiPo, FASSTest, T-FHSS, S



Artikelnummer: FP05003194-3

T16IZ-SUPER Radio Mode-2 - TX only, 2S LiPo, FASSTest, T-FHSS, S

Hersteller: Futaba - minicars

Futaba T16IZ-SUPER Mode-1/2/3/4 - Transmitter Only

MODE-1/2/3/4: Dieser Sender ist auf den Standardmodus 2 eingestellt, mit dem Gashebel auf dem linken Stick und dem Höhenruder auf dem rechten Stick. Es kann jedoch in der Software vom Benutzer in einen der Modi-1/2/3/4 geändert werden (siehe PDF-Handbuch Seite 29).

FASSTest-SystemDer T16IZ SUPER-Transmitter verfügt über das bidirektionale Kommunikationssystem 'FASSTest'. Die Daten des Empfängers können in Ihrem Sender abgerufen werden. FASSTest ist ein dediziertes System mit maximal 18 Kanälen und 2,4 GHz.

Der Farb-Touch-LCD-Bildschirm T16IZ SUPER verfügt über einen HVGA 4,3-Zoll-Vollfarb-LCD-Touchscreen mit Hintergrundbeleuchtung. Der Bildschirm ist transflektiv, was die Sichtbarkeit der Kabine im Innen- und Außenbereich ermöglicht.

S.BUS2-SystemDurch die Verwendung des S.BUS2-Systems können mehrere Servos, Kreisel und Telemetriesensoren einfach mit einem Minimum an Kabeln installiert werden.

Modelltypen Multicopter Hubschrauber: 8 verschiedene Taumelscheibentypen stehen zur Verfügung Flugzeuge: 7 Fliegertypen und 3 Hecktypen stehen zur Verfügung Funktionen und Mischer, die für jeden Modelltyp erforderlich sind, werden im Voraus im Werk eingestellt.

Lithium-Ionen-Polymer-Akku T16IZ SUPER wird mit einem 7,4 V/2000 mAh LiPo-Akku (im Lieferumfang enthalten) betrieben, der mit einem mitgelieferten USB-A/USB-C-Kabel aufgeladen wird. Das USB-A-Netzteil ist separat erhältlich.

MicroSD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) Modelldaten können auf einer microSD-Karte gespeichert werden (SD: 32 MB-2 GB / SDHC: 4-32 GB). Wenn die Softwaredateien des T16IZ SUPER-Senders veröffentlicht werden, kann die Software mithilfe eines microSD-Karten-Updates aktualisiert werden.

Edit-TastenZwei Edit-Update-Tasten stehen zur Verfügung und der Bedienbildschirm kann während des Betriebs sofort auf den HOME-Bildschirm zurückgesetzt werden.

T16IZ-SUPER Radio Mode-2 - TX only, 2S LiPo, FASSTest, T-FHSS, S

Der Einstellvorgang kann einfach durchgeführt werden, indem diese Taste mit einem Berührungssensor kombiniert wird.

Vibrationsfunktion Wählt eine Funktion aus, die den Bediener durch Vibration des Senders und das Erhitzen eines Summers an verschiedene Alarne anregt.

Sprachfunktion Eine Funktion, die es dem System ermöglicht, Telemetriedaten akustisch bereitzustellen. Diese Funktion kann auch mit handelsüblichen Kopfhörern genutzt werden.

Kompatible Empfänger (Stand MAI 2023): S-FHSS
PROTOKOLL: R2008GS R2008SB R2106SB R2001SB
R2000SBM

T-FHSS-TELEMETRIEPROTOKOLL: R3001SB R3004SB
R3006SB R3008SB CGY760R

T-FHSS MONO (OHNE TELEMETRIEDATEN): R3206SBM
R3106GF

FASSTest12 and FASSTest18: R7003SB R7006SB
R7008SB R7108SB R7014SB R7208SB R7308SB
CGY760R

Preis: 739,00 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Dienstag, 08. April 2025