

## Empf anger KAVAN R10 Stabi



Artikelnummer: KAV18.10010S

Empf anger KAVAN R10 Stabi

Hersteller: Kavan

Hochentwickelter 10-Kanal-Empf nger Twin 2.4GHz mit Eingangs- und Ausgangsports S.BUS (16/24 Kan le). Integrierte Pr zisionstelemetrie. Integrierte IMU-Stabilisierung. Blackbox f r die Speicherung von Basisflugdaten. Intelligentes automatisches Binden. Drahtlose Firmware-Updates. Gewicht 9,8 g. Abmessungen 64,6&times;16,6&times;12,4 mm.

Der 10-Kanal-Telemetrie-Empf nger KAVAN R10 arbeitet mit einem gleichzeitigen Doppelfrequenz- bertragungssystem Twin 2,4 GHz. Er verf gt  ber 8 hochpr zise PWM-Kan le und 16- oder 24-Kanal-Modus  ber S.BUS. Zwei abnehmbare Antennen mit IPEX4-Stecker sorgen f r volle Signalst rke  ber eine Reichweite von bis zu zehn Kilometern. Er ist besonders f r Segler geeignet, kann aber auch f r andere Modelle verwendet werden. Mit Redundanzunterst tzung kann er als prim rer Empf nger  ber S.BUS angeschlossen werden. Mit dem Twin 2.4GHz-Protokoll in dieser Verbindung arbeiten beide Empf nger gleichzeitig. Dank der F.BUS-Anschlussoption k nnen Sie ihn auch einfach und schnell mit mehreren verschiedenen Telemetrieger ten verbinden, was eine bidirektionale Daten bertragung  ber ein einziges Kabel erm glicht.

Er verf gt  ber eine fortschrittliche Interferenzunterdr ckung f r eine zuverl ssige, stabile Signal bertragung  ber die gesamte Reichweite. Die intelligente Zuordnung des  bertragungssystems beschleunigt das Binden. Die Blackbox-Funktion speichert Basisflugdaten. Die Betriebszust nde des Empf ngers werden durch eine LED-Anzeige angezeigt. Intelligentes Binden erm glicht drahtlose Firmware-Updates.

Er ist auch in einer nicht stabilisierten Version erh ltlich (#KAV18.10010 R10). R10 Stabi bietet verbesserte ADV-Stabilisierungsfunktionen. Die ADV-Stabilisierung bietet einen fortschrittlichen Modus mit einer Reihe von programmierbaren stabilisierten Kan len und einer breiten Palette von Einsatzm glichkeiten.

## Empfänger KAVAN R10 Stabi

Der klassische Stabilisierungsmodus wurde um 5 zusätzliche Stabilisierungskanäle erweitert, die ein Pin Mapping für jeden Kanal in einigen Flugmodi wie Stabilisierung, Auto-Level (Pegel halten), Hover (Schweben) und Knife-Edge (Messerflug) mit Flugzeugmodellen ermöglichen.

Zu den fortschrittlichen Stabilisierungsfunktionen gehören hochpräzise Telemetriesensoren zur Überwachung von Höhe, vertikaler Geschwindigkeit usw.

Im ADV-Modus sind alle Ausgangspins die Stabilisierung und andere erweiterte Funktionen konfigurierbar, wie z. B. die gemeinsame Nutzung von Stab-Dateien, programmierbare Parameter und Zugang für Entwickler usw.

### Technische Daten:

RF

RF-Übertragungssystem: Twin 2.4 GHz

Abm

Abmessungen: 64x16,6x12,4 mm

(LxBxH)

Gew

Gewicht: 9,4 g

Span

Betriebsspannung: 3,5-12 V (empfohlener Akku 2S

LiXX)

Strom

Betriebsstrom: <=120 mA bei 5 V

Var

Vario - Messbereich der vertikalen Geschwindigkeit:

+10 m/s

Höhe

Vario - Bereich und Auflösung des Höhenmessers:

-700 m bis 10 000 m, 0,1 m

Span

Messbereich der externen Spannung über AIN2:

0-35 V

Ant

Antennenanschluss: IPEX4

Kom

Kompatibilität: Twin 2.4 GHz

Max

Max. Strahlungsleistung: < 20 dBm

Arb

Arbeitsfrequenz: 2,400-2,4835 GHz

### Funktionen:

Stabi

## Empfänger KAVAN R10 Stabi

Erhöhter Schutz gegen RF-Interferenzen und stabilere  
RF-Übertragung

•

Gleichzeitiges 2,4 GHz

Doppelfrequenz-Übertragungssystem mit intelligentem  
Binden

•

Integrierte erweiterte Stabilisierungsfunktionen (R10 Stabi)

•

Integrierter hochpräziser Telemetriesensor  
(Meereshöhe, vertikale Geschwindigkeit usw.)

•

Blackbox-Funktion

•

Hohe maximale Betriebsreichweite

•

Drahtlose Firmware-Updates (OTA - OverTheAir)

•

10 konfigurierbare Kanäle

•

CH1: PWM / S.BUS OUT / FPort / S.Port / SBUS IN

•

CH2-10: PWM / SBUS OUT / FBUS / S.Port

•

F.BUS / S.Port

•

SBUS OUT Port (unterstützt 16/24CH-Modus)

•

Port SBUS IN (unterstützt Signalredundanz)

**Preis: 102,90€ EUR [inkl. 19% MwSt zzgl.  
Versandkosten]**

Im Shop aufgenommen am Samstag, 17. Mai 2025