ABC-RCModellbau

aktualisiert am: Montag, 01. Dezember 2025



Artikelnummer: MAX5005

Akku Zubehör > Lipo - LiFe > KAVAN - ManiaX > ManiaX - 22,2V - LiHV 22,8V > ManiaX Lipol 22.2V 5100mAh 70C

ManiaX Lipol 22.2V 5100mAh 70C

Hersteller: Kavan

LiPo-Akku-Set ManiaX mit Belastbarkeit 70/140C, Laden 1-3C, max. 5C. 6-Zellen-Pack 6S 22,2 V 5100 mAh, Abmessungen: 158x48x47 mm, Gewicht 780 g, JST-XH-Balancerstecker.

Lithium-Polymer-Akkus mit hoher Belastbarkeit der ManiaX eXtreme Reihe 70/140C pumpen neue Energie in die Venen Ihrer Modelle! Dank der fortschrittlichen Fertigungstechnologie garantieren sie eine hohe Strombelastbarkeit beim Entladen und sie ermi; ½glichen ein schnelles Aufladen mit langer Lebensdauer.

Akkus der ManiaX eXtreme Reihe 70/140C haben den Standardentladestrom 70C, den Spitzenwert 140C und eine Schnellladung (1-3C). Sie eignen sich fi¿½r anspruchsvolle Anwendungen in Flugzeugmodellen fi¿1/2r klassische und 3D-Akrobatik, in Modellen mit Impellerantrieb und in Hubschraubern fi¿1/2r klassische und 3D-Akrobatik. Die hohe Strombelastbarkeit garantiert eine maximalle Ausnutzung der Motorleistung und ermï¿1/2glicht einen rasanten Flugstil bei einer sehr guten Lebensdauer.

Laden Sie die Akkus der ManiaX eXtreme Reihe 70/140C nicht mit einem Strom von mehr als 5C auf. F�r den normalen Betrieb empfehlen wir den Strom im Bereich von 1 bis 3C. Wir empfehlen den Balancer bei jedem Aufladen zu verwenden. Die Akkus der ManiaX eXtreme Reihe 70/140C brauchen keine Anfangsformatierung. Wenn Sie jedoch die Sets mit dem Strom, der gr��er als 1C ist, aufladen wollen, empfehlen wir bei den ersten drei Ladezyklen den Strom von 1 C nicht zu �berschreiten. Vor dem Aufladen mï¿1/2ssen die Akkus nicht ganz entladen werden. Sie k�nnen 50 % entladene Akkus ohne Probleme aufladen.

Das Set wird in einer Ausfi¿½hrung geliefert, die vor allem f�r den Antrieb der Flugzeug- und Hubschraubermodelle geeignet ist. Im Set gibt es Silikon-Stromkabel (Ladekabel), deren Querschnitt auf die zu erwartende Strombelastung ausgelegt ist. Der Balancerstecker ist ein Standardtyp des JST-XH-Systems - seine Vorteile sind geringe Gri¿½i¿½e und geringes Gewicht (besonders geschii; ½tzt von Benutzern der Sets mit geringer Kapazit�t), einfacher Anschluss der

ABC-RCModellbau

aktualisiert am: Montag, 01. Dezember 2025

Akku Zubehör > Lipo - LiFe > KAVAN - ManiaX > ManiaX - 22,2V - LiHV 22,8V > ManiaX Lipol 22.2V 5100mAh 70C

ManiaX Lipol 22.2V 5100mAh 70C

Ausg�nge und er kann sogar direkt an die Balancer-Buchsen bei vielen Ladeger�ten wie KAVAN, SkyRC, GT Power usw. ohne Verwendung eines Adapters angeschlossen werden.

Das Set beinhaltet: Akku der ManiaX eXtreme Reihe 70/140C, Anleitung.

Kapazit�t [mAh]

5100

Spannung [V]

22.2

Ladestrom [A]

5.1 - 15.3

Max. Ladestrom [A]

25.5

Entladestrom [A]

357

Max. Entladestrom [A]

714

Energie [Wh]

113.2

ABC-RCModellbau

aktualisiert am: Montag, 01. Dezember 2025

Akku ZubehÃ \P r > Lipo - LiFe > KAVAN - ManiaX > ManiaX - 22,2V - LiHV 22,8V > ManiaX Lipol 22.2V 5100mAh 70C

ManiaX Lipol 22.2V 5100mAh 70C

L�nge [mm]

158

Breite [mm]

48

H�he [mm]

47

Gewicht [g]

780

Preis: 147,60 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Samstag, 30. August 2025