KAVAN Sling MINI 616mm ARF



Artikelnummer: KAV02.8099

KAVAN Sling MINI 616mm ARF

Hersteller: Kavan

Kleines RC-DLG aus dem nahezu unzerstï¿½rbaren EPO-Schaum und Carbon mit einer Spannweite von 616 mm fï¿½r den Diskusstart und klassischen Start. ARF-Set mit 2 Servos, S.BUS/DSM2-Decoder, 1S 170 mAh LiPo-Akku und USB-Ladegerï¿½t. Steuerbares Seiten- und Hï¿½henruder.

Mit SLING Mini kann jeder fast ï¿½berall fliegen! Dieses RC-DLG ist aus dem nahezu unzerstï¿½rbaren EPO-Schaum und aus Carbon-Composits hergestellt. Sie benï¿½tigen nur mindestens ein 4-Kanal-RC-Set mit einem Miniatur-Empfï¿½nger mit S.BUS- oder DSM2-Serienausgang und schon kï¿½nnen Sie starten. Der Diskusstart erfordert, dass Sie sich ruckartig sehr schnell bewegen!

SLING Mini hat einen vorderen Rumpfteil mit einer abnehmbaren Kabine aus Kunststoff-Tiefziehteil, in den der Carbon-Leitwerkstrï¿½ger befestigt ist. Im Bug sind ein 1S LiPo Empfï¿½ngerakku 170 mAh und die Elektronikplatine mit S.BUS/DSM2-Decoder und 2 Servos fï¿½r Seiten- und Hï¿½henruder eingesetzt. Die Ruder werden durch Gestï¿½nge betï¿½tigt, die durch den Leitwerkstrï¿½ger gefï¿½hrt werden.

Der Flï¿½gel ist aus dem nahezu unzerstï¿½rbaren EPO-Schaum mit Carbonholm und mit Kunststoff-Versteifungen der Randbï¿½gen, die immer mit drei Lï¿½chern zum Stecken des Carbonstiftes fï¿½r Diskusstart ausgestattet sind. Dieses Modell ist so leicht fï¿½r Rechtshï¿½nder und Linkshï¿½nder zu betï¿½tigen. Wenn Sie die Position des Stiftes in Bezug zum Schwerpunkt verschieben, kï¿½nnen Sie somit das Verhalten dieses Models beim Start in Bezug auf Windstï¿½rke und Ihren Schwung optimieren. Den Flï¿½gel befestigen Sie am Rumpf mit zwei Polyamid-Schrauben, so kann man das ganze Modell platzsparend fï¿½r einen Ausflug oder in den Urlaub mitnehmen.

Die Leitwerke sind auch aus EPO-Schaum.

Zur Steuerung des Modells benï¿½tigen Sie mindestens ein 4-Kanal-RC-Set mit einem Miniatur-Empfï¿½nger (der mit

KAVAN Sling MINI 616mm ARF

einem 1S LiPo-Akku betrieben werden kann), der mit einem S.BUS- oder DSM2-Serienausgang ausgestattet ist. Der Empfï¿½nger wird einfach an den entsprechenden Eingang auf der Elektronikplatine im Modell angeschlossen – die Kanalzuweisung des Decoders ist fest: Hï¿½henruder ist Kanal 2, Seitenruder ist Kanal 4.

Die Stromversorgung des Empfï¿½ngers und der Servos erfolgt ï¿½ber einen Miniatur 1S LiPo-Akku 3,7 V 170 mAh, der sich ganz einfach mit dem ebenfalls im Lieferumfang enthaltenen USB-Ladegerï¿½t aufladen lï¿½sst.

SLING Mini kï¿½nnen Sie einfach klassisch werfen, aber den richtigen Spaï¿½ erleben Sie erst mit dem Diskuswurf, mit dem zur Zeit Wettbewerbs-RC-DLG gestartet werden. Die Anleitung beinhaltet den richtigen Diskuswurf, der in Phasen mit Bildern dargestellt wird. Sie mï¿½ssen also keine Angst haben, dass Sie die richtige Technik, SLING ganz hoch zu schmeiï¿½en, nicht schaffen!

ARF-Set beinhaltet: das fertige Modell SLING Mini, 1S 170mAh LiPo-Empfï¿½ngerakku, USB-Ladegerï¿½t und Anleitung.

Spannweite [mm]

616

Lï¿½nge [mm]

574

Flï¿½gelflï¿½che [dm2]

5.8

Gewicht [g]

85 - 95

Steuerbare Funktionen

KAVAN Sling MINI 616mm ARF

S,V

Bauaufwand

S0

Schwierigkeitsgrad

P1

Preis: 109,90 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Dienstag, 16. September 2025

ABC-RCModellbau