Flugzeuge > Kavan - RC Modelle > Kavan - Segler > KAVAN Sling MINI 616mm ARF

## KAVAN Sling MINI 616mm ARF



Artikelnummer: KAV02.8099 KAVAN Sling MINI 616mm ARF

Hersteller: Kavan

Kleines RC-DLG aus dem nahezu unzersti;½rbaren EPO-Schaum und Carbon mit einer Spannweite von 616 mm fi;½r den Diskusstart und klassischen Start. ARF-Set mit 2 Servos, S.BUS/DSM2-Decoder, 1S 170 mAh LiPo-Akku und USB-Ladegeri;½t. Steuerbares Seiten- und Hi;½/henruder.

Mit SLING Mini kann jeder fast �berall fliegen! Dieses RC-DLG ist aus dem nahezu unzerst�rbaren EPO-Schaum und aus Carbon-Composits hergestellt. Sie ben�tigen nur mindestens ein 4-Kanal-RC-Set mit einem Miniatur-Empf�nger mit S.BUS- oder DSM2-Serienausgang und schon k�nnen Sie starten. Der Diskusstart erfordert, dass Sie sich ruckartig sehr schnell bewegen!

SLING Mini hat einen vorderen Rumpfteil mit einer abnehmbaren Kabine aus Kunststoff-Tiefziehteil, in den der Carbon-Leitwerkstri¿½ger befestigt ist. Im Bug sind ein 1S LiPo Empfi;½ngerakku 170 mAh und die Elektronikplatine mit S.BUS/DSM2-Decoder und 2 Servos fi;½r Seiten- und Hi;½henruder eingesetzt. Die Ruder werden durch Gesti;½nge beti;½tigt, die durch den Leitwerkstri;½ger gefi;½hrt werden.

Der Fli¿½gel ist aus dem nahezu unzersti;½rbaren EPO-Schaum mit Carbonholm und mit Kunststoff-Versteifungen der Randbi;½gen, die immer mit drei Li;½chern zum Stecken des Carbonstiftes fi;½r Diskusstart ausgestattet sind. Dieses Modell ist so leicht fi;½r Rechtshi;½nder und Linkshi;½nder zu beti;½tigen. Wenn Sie die Position des Stiftes in Bezug zum Schwerpunkt verschieben, ki;½nnen Sie somit das Verhalten dieses Models beim Start in Bezug auf Windsti;½rke und Ihren Schwung optimieren. Den Fli;½gel befestigen Sie am Rumpf mit zwei Polyamid-Schrauben, so kann man das ganze Modell platzsparend fi;½r einen Ausflug oder in den Urlaub mitnehmen.

Die Leitwerke sind auch aus EPO-Schaum.

Zur Steuerung des Modells ben�tigen Sie mindestens ein 4-Kanal-RC-Set mit einem Miniatur-Empf�nger (der mit

Flugzeuge > Kavan - RC Modelle > Kavan - Segler > KAVAN Sling MINI 616mm ARF

## KAVAN Sling MINI 616mm ARF

einem 1S LiPo-Akku betrieben werden kann), der mit einem S.BUS- oder DSM2-Serienausgang ausgestattet ist. Der Empfi;½/nger wird einfach an den entsprechenden Eingang auf der Elektronikplatine im Modell angeschlossen – die Kanalzuweisung des Decoders ist fest: Hi;½/henruder ist Kanal 2, Seitenruder ist Kanal 4.

Die Stromversorgung des Empfi¿½ngers und der Servos erfolgt �ber einen Miniatur 1S LiPo-Akku 3,7 V 170 mAh, der sich ganz einfach mit dem ebenfalls im Lieferumfang enthaltenen USB-Ladeger�t aufladen l�sst.

SLING Mini kii ½ ½nnen Sie einfach klassisch werfen, aber den richtigen Spai ½ erleben Sie erst mit dem Diskuswurf, mit dem zur Zeit Wettbewerbs-RC-DLG gestartet werden. Die Anleitung beinhaltet den richtigen Diskuswurf, der in Phasen mit Bildern dargestellt wird. Sie mi ½ 2seen also keine Angst haben, dass Sie die richtige Technik, SLING ganz hoch zu schmei ½ 2en, nicht schaffen!

ARF-Set beinhaltet: das fertige Modell SLING Mini, 1S 170mAh LiPo-Empfi¿½ngerakku, USB-Ladeger�t und Anleitung.

Spannweite [mm]
616

L�nge [mm]
574

Fl�gelfl�che [dm2]
5.8

Gewicht [g]
85 - 95

Steuerbare Funktionen

## **ABC-RCModellbau**

aktualisiert am : Dienstag, 16. Dezember 2025

Flugzeuge > Kavan - RC Modelle > Kavan - Segler > KAVAN Sling MINI 616mm ARF

## KAVAN Sling MINI 616mm ARF

S,V

Bauaufwand

S0

Schwierigkeitsgrad

P1

Preis: 109,90 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Dienstag, 16. September 2025