

KAVAN Sling MINI 616mm ARF



Artikelnummer: KAV02.8099

KAVAN Sling MINI 616mm ARF

Hersteller: Kavan

Kleines RC-DLG aus dem nahezu unzerstörbaren EPO-Schaum und Carbon mit einer Spannweite von 616 mm für den Diskusstart und klassischen Start. ARF-Set mit 2 Servos, S.BUS/DSM2-Decoder, 1S 170 mAh LiPo-Akku und USB-Ladegerät. Steuerbares Seiten- und Höhenruder.

Mit SLING Mini kann jeder fast überall fliegen! Dieses RC-DLG ist aus dem nahezu unzerstörbaren EPO-Schaum und aus Carbon-Composites hergestellt. Sie benötigen nur mindestens ein 4-Kanal-RC-Set mit einem Miniatur-Empfänger mit S.BUS- oder DSM2-Serienausgang und schon können Sie starten. Der Diskusstart erfordert, dass Sie sich ruckartig sehr schnell bewegen!

SLING Mini hat einen vorderen Rumpfteil mit einer abnehmbaren Kabine aus Kunststoff-Tiefziehteil, in den der Carbon-Leitwerksträger befestigt ist. Im Bug sind ein 1S LiPo Empfängerakku 170 mAh und die Elektronikplatine mit S.BUS/DSM2-Decoder und 2 Servos für Seiten- und Höhenruder eingesetzt. Die Ruder werden durch Gestänge betätigt, die durch den Leitwerksträger geführt werden.

Der Flügel ist aus dem nahezu unzerstörbaren EPO-Schaum mit Carbonholm und mit Kunststoff-Versteifungen der Randbögen, die immer mit drei Löchern zum Stecken des Carbonstiftes für den Diskusstart ausgestattet sind. Dieses Modell ist so leicht für Rechtshänder und Linkshänder zu betätigen. Wenn Sie die Position des Stiftes in Bezug zum Schwerpunkt verschieben, können Sie somit das Verhalten dieses Models beim Start in Bezug auf Windstärke und Ihren Schwung optimieren. Den Flügel befestigen Sie am Rumpf mit zwei Polyamid-Schrauben, so kann man das ganze Modell platzsparend für einen Ausflug oder in den Urlaub mitnehmen.

Die Leitwerke sind auch aus EPO-Schaum.

Zur Steuerung des Modells benötigen Sie mindestens ein 4-Kanal-RC-Set mit einem Miniatur-Empfänger (der mit

KAVAN Sling MINI 616mm ARF

einem 1S LiPo-Akku betrieben werden kann), der mit einem S.BUS- oder DSM2-Serienausgang ausgestattet ist. Der Empfänger wird einfach an den entsprechenden Eingang auf der Elektronikplatine im Modell angeschlossen – die Kanalzuweisung des Decoders ist fest: Höhenruder ist Kanal 2, Seitenruder ist Kanal 4.

Die Stromversorgung des Empfängers und der Servos erfolgt über einen Miniatur 1S LiPo-Akku 3,7 V 170 mAh, der sich ganz einfach mit dem ebenfalls im Lieferumfang enthaltenen USB-Ladegerät aufladen lässt.

SLING Mini können Sie einfach klassisch werfen, aber den richtigen Spaß erleben Sie erst mit dem Diskuswurf, mit dem zur Zeit Wettbewerbs-RC-DLG gestartet werden. Die Anleitung beinhaltet den richtigen Diskuswurf, der in Phasen mit Bildern dargestellt wird. Sie müssen also keine Angst haben, dass Sie die richtige Technik, SLING ganz hoch zu schmeißen, nicht schaffen!

ARF-Set beinhaltet: das fertige Modell SLING Mini, 1S 170mAh LiPo-Empfängerakku, USB-Ladegerät und Anleitung.

Spannweite [mm]

616

Länge [mm]

574

Flügelfläche [dm²]

5.8

Gewicht [g]

85 - 95

Steuerbare Funktionen

Flugzeuge > Kavan - RC Modelle > Kavan - Segler > KAVAN Sling MINI 616mm ARF

KAVAN Sling MINI 616mm ARF

S,V

Bauaufwand

S0

Schwierigkeitsgrad

P1

Preis: 109,90 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Dienstag, 16. September 2025