

ISDT F160 AC/DC Quad Smart Charger



Artikelnummer: F160

ISDT F160 AC/DC Quad Smart Charger

Hersteller: Robbe Modellsport

Vierkanal-Laden, effiziente Energieversorgung Kompakte Bauweise, unterstützt eine globale Eingangsspannung von 100-240 V, mit vier unabhängigen Kanälen für schnelles, sicheres simultanes Laden.

Innovative Galliumnitrid-Technik (GaN), effiziente Ausgabe über vier Kanäle Ausgestattet mit fortschrittlicher Galliumnitrid-(GaN)-Technik, die über alle vier unabhängigen Kanäle schnelle, stabile und energiesparende Leistung liefert.

Effizient, stabil und nahtlos Jeder Kanal liefert eine Leistung von 40 W für stabiles simultanes Laden – keine Leistungsaufteilung, alle Akkus erhalten konsistente und ausgewogene Leistung.

Fortschrittliches elektronisches Design Optimierte durch elektromagnetische und thermische Simulationen die Effizienz und thermische Stabilität in der GaN-basierten PCB-Design.

Moderner Stil: Exklusiv minimalistisch und moderne Kraftästhetik Vereint nahtlos Einfachheit mit einem eleganten, hochwertigen Design und liefert effiziente und zuverlässige Leistung für alle Ihre Ladeanforderungen

Einfache Bedienung, benutzerfreundlich Eindeutige Farbgestaltung und dynamische Benutzeroberfläche ermöglichen eine einfache Bedienung in wenigen Schritten – der Ladeübersicht ist auf einen Blick zu erkennen.

Klares Display, einfache Steuerung Ausgestattet mit einem hellen 2,4-Zoll-IPS-LCD-Display mit breitem, komfortablem Betrachtungswinkel. Dadurch sind klare und lebendige Bilder aus jeder Perspektive sichtbar, was die Überwachung und Steuerung des Geräts einfach und intuitiv macht

Hochwertig gefertigt Mit kompaktem Ingenieurdesign gefertigt – ermöglicht simultanes Laden mehrerer Geräte und gewährleistet gleichzeitig eine verbesserte

ISDT F160 AC/DC Quad Smart Charger

Haltbarkeit.

APP-gesteuert, echt intelligentAPP-gesteuert, echt intelligent integriert intelligente APP- und Akkumanagementfunktionen, unterstützt OTA-Cloud-Updates & stellt sicher, dass Ihr Gerät stets optimal funktioniert.

Technische Spezifikationen

Modellnummer:F160

Eingangsspannungsbereich:200-240V~ 50Hz 2.5A (EU); 110-130V~ 60Hz 4A (US)

Ausgangsspannung:Channel 1: 5-18.5V;

Channels 2-4: 2.5-18.5V

Ladestrom:0.1~5.0A ×4

Entladestrom:0.1~1.0A ×4

Maximale Ladeleistung:40W ×4

Maximale Entladeleistung:5W ×4

Unterstützte Akkutypen und -anzahlen:LiFe, Li-Ion, LiPo, LiHv, ULiHv 1~4S

| Pb 2~7S | NiCd/MH 4~12S

Ausgleichsstrom:0.5A / Cell (Max)

USB-Ausgangsleistung:5V/2A (only when Channel 1 is idle)

Betriebstemperatur:0°C~40°C

Lagerungstemperatur:-20?~60?

Abmessungen:130×128×41mm

Gewicht:380g

Preis: 94,95 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Sonntag, 02. November 2025