

T26SZ Radio FASSTest26, 3/R7214SB, 2S LiPo .



Artikelnummer: FP05003241-3

T26SZ Radio FASSTest26, 3/R7214SB, 2S LiPo .

Hersteller: Futaba - minicars

Product Info:

This is a promotion version of the T26SZ radio that includes three R7214SB receivers!

The long-awaited successor to the best-selling model "T18SZ", the new T26SZ is now official!

The new T26SZ is positioned in between the highly desirable high-end T32MZ-WC series that is loved by many competitors and the mid-range T16IZ-Super. For pilots who fly anything and everything, demand unquestioned reliability and seek a future-proof radio that offers the highest level of programming sophistication, Futaba's T26SZ will be impossible to ignore. With its user-friendly interface, twin screens, silky-smooth hall effect non-contact gimbals, near like-for-like T32MZ feature set, elegant styling and latest FASSTest 26ch protocol, the T26SZ is highly likely to tick every box on your extensive wish list. It is a masterpiece that is comparable to the high-end class, and can be said to be the result of Futaba's many years of accumulated know-how and solid results.

S.BUS2 SYSTEM

Multiple servos, gyros and telemetry sensors can be easily installed with a minimum of cables.

MAIN LCD COLOR DISPLAY

HVGA 4.3" full color backlit LCD transfective (indoor / outdoor visible) touch screen.

SECONDARY LCD DISPLAY

A high quality reflective LCD for easy recognition of telemetry information.

SD CARD PORT

Update software, store model data and upload picture files using the microSD port.

HIGH CAPACITY LI-PO

2100mAh offers a comfortable operating duration and real peace of mind.

INTUITIVE PROGRAMMING

Model-specific programming and editing has never been easier.

MULTIPROP CHANNEL EXPANSION

Using the MPDX-1 multiprop decoder (sold separately) one channel can be divided into eight channels. Two MPDX-1s

T26SZ Radio FASSTest26, 3/R7214SB, 2S LiPo .

can be used.

FEELS GOOD

Magnetic detection non-contact potentiometers offer fine, ultra-precise, long-lasting operation. A throttle stick external adjustment screw allows ratchet or self-neutralizing spring adjustment.

SWITCH REPLACEMENT

Change four of the toggles on the right and left shoulder with your chosen two-position, three-position or momentary switch.

Features:

1 1/2

The T26SZ transmitter is changable to either Mode-1 or Mode-2 in the software. See the manual for more info.

1 1/2

FASSTest26, FASSTest18, FASSTest12, S-FHSS & T-FHSS protocols

1 1/2

26 channels (24+2)

1 1/2

Full color 4.3 inch touch screen

1 1/2

3.0" LCD sub display

1 1/2

High quality finish

1 1/2

Model image display

1 1/2

Smooth non-contact stick potentiometer

1 1/2

Shoulder switch upgrade / replacement

1 1/2

Four rear sliders (paired)

1 1/2

Vibration alert

1 1/2

Voice function

1 1/2

Telemetry system

1 1/2

Four stick modes (1-4)

1 1/2

MicroSD card software update

1 1/2

High capacity LiPo

1 1/2

USB-C charging

1 1/2

Earphone jack

1 1/2

Calendar clock

T26SZ Radio FASSTest26, 3/R7214SB, 2S LiPo .

1/2
S.BUS I/F enabled
1/2
Wireless trainer system
1/2
±240 step sub trim
1/2
Sub trim balance
1/2
DLPH-2 settings
1/2
Receiver mode-setting port
1/2
Gyro setting for CGY755 / 760R / 770R / GYA553
1/2
8 flight conditions
1/2
30 pre-programmed mixers
1/2
10 free programmable mixers
1/2
Retract and door sequencer
1/2
13 fixed-wing types
1/2
3 fixed-wing tail types
1/2
2 fixed-wing rudder types
1/2
8 helicopter swash types
1/2
Supports 14 telemetry sensor types
1/2
GPS enabled

Key Programming Features (for full list see manual):

1/2
Model name (15 characters)
1/2
Sub trim
1/2
Sub trim balance
1/2
Servo reverse
1/2
Fail-safe
1/2
Exponential
1/2
Throttle cut
1/2
End point / ATV (30 - 140%)
1/2

T26SZ Radio FASSTest26, 3/R7214SB, 2S LiPo .

Servo speed
iC½
Trainer function
iC½
Servo monitor
iC½
Trim setting (step, rate, mode)
iC½
Data editor (for S.Bus equipment)
iC½
10 programmable mixers
iC½
30 pre-programmed mixers
iC½
Aileron differential
iC½
Air brake
iC½
Flap trim
iC½
Flap setting
iC½
Butterfly
iC½
Camber mix
iC½
Camber flap-elevator
iC½
Elevator to camber
iC½
Aileron to camber flap
iC½
Aileron to rudder
iC½
V tail
iC½
Ailvator
iC½
Winglet
iC½
Aileron to brake flap
iC½
Snap roll
iC½
Servo monitor
iC½
Twin timers
iC½
Stick alarm
iC½
Battery fail-safe
iC½
Gyro sense
iC½
Multi engine

T26SZ Radio FASSTest26, 3/R7214SB, 2S LiPo .

$\tilde{c}^{1/2}$
Motor mix
 $\tilde{c}^{1/2}$
Condition name
 $\tilde{c}^{1/2}$
AFR (dual rate)
 $\tilde{c}^{1/2}$
AFR (curve mode)
 $\tilde{c}^{1/2}$
AFR curve point number (17 points)
 $\tilde{c}^{1/2}$
Logic switch (condition switch only)
 $\tilde{c}^{1/2}$
Acceleration mixing
 $\tilde{c}^{1/2}$
Pitch curve / pitch trim
 $\tilde{c}^{1/2}$
Throttle curve / throttle hover trim
 $\tilde{c}^{1/2}$
Pitch to needle mix
 $\tilde{c}^{1/2}$
Revolution mix
 $\tilde{c}^{1/2}$
Swash ring
 $\tilde{c}^{1/2}$
Idle down
 $\tilde{c}^{1/2}$
Throttle limiter
 $\tilde{c}^{1/2}$
Swash setting
 $\tilde{c}^{1/2}$
Swash AFR
 $\tilde{c}^{1/2}$
System timer
 $\tilde{c}^{1/2}$
Function setting
 $\tilde{c}^{1/2}$
Governor

Telemetry functions:

$\tilde{c}^{1/2}$
Temperature
 $\tilde{c}^{1/2}$
RPM (magnetic & optic)
 $\tilde{c}^{1/2}$
Altitude
 $\tilde{c}^{1/2}$
GPS
 $\tilde{c}^{1/2}$
Voltage
 $\tilde{c}^{1/2}$
Receiver battery
 $\tilde{c}^{1/2}$

T26SZ Radio FASSTest26, 3/R7214SB, 2S LiPo .

Current

i ½

Data logging

What's in the Box:

i ½

T26SZ 26-channel transmitter

i ½

3x R7214SB receivers

i ½

7.4V 2000mAh Li-Po Tx battery pack

i ½

USB-C charge lead

i ½

Neck strap

i ½

Tool set

i ½

Short manual (full pdf manual as download)

Produktinfo:

Dies ist eine Werbeversion des T26SZ-Radios, die drei R7214SB Empfänger enthält!

Der lang erwartete Nachfolger des meistverkauften Modells "T18SZ", der neue T26SZ, ist nun offiziell! Der neue T26SZ befindet sich zwischen der sehr begehrten High-End-Serie T32MZ-WC, die von vielen Wettbewerbern geliebt wird, und dem Mittelklassemodell T16IZ-Super. Für Piloten, die alles fliegen, uneingeschränkte Zuverlässigkeit fordern und ein zukunftsicheres Radio mit höchster Programmqualität suchen, wird Futabas T26SZ unmöglich zu ignorieren sein. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche, den zwei Bildschirmen, den seidig-glatten Hall-Effekt berührungslosen Gimbals, dem nahezu gleichwertigen T32MZ-Funktionsset, dem eleganten Design und dem neuesten FASSTest 26-Kanal-Protokoll wird der T26SZ mit hoher Wahrscheinlichkeit jedes Kriterium auf Ihrer umfangreichen Wunschliste erfüllen. Es ist ein Meisterwerk, das mit der High-End-Klasse vergleichbar ist und als Ergebnis von Futabas jahrelangem erworbenem Know-how und soliden Ergebnissen angesehen werden kann.

S.BUS2 SYSTEM

Mehrere Servos, Gyros und Telemetriesensoren können mit minimalem Kabelaufwand leicht installiert werden.

HAUPT-LCD-FARBDISPLAY

HVGA 4,3" vollfarbiger LCD-Touchscreen mit

T26SZ Radio FASSTest26, 3/R7214SB, 2S LiPo .

transflectiver (innen / draußen sichtbar) Touchscreen.

SEKUNDÄRES LCD-DISPLAY

Ein hochwertiges reflektierendes LCD zur einfachen Erkennung von Telemetrieinformationen.

SD-KARTENPORT

Software aktualisieren, Modelldaten speichern und Bilddateien über den microSD-Port hochladen.

HOCHKAPAZITÄT LI-PO

2100mAh bietet eine komfortable Betriebsdauer und echtes Vertrauen.

INTUITIVE PROGRAMMIERUNG

Modellspezifische Programmierung und Bearbeitung war noch nie einfacher.

MULTIPROP-KANALERWEITERUNG

Mit dem MPDX-1 Multiprop-Decoder (separat erhältlich) kann ein Kanal in acht Kanäle unterteilt werden. Zwei MPDX-1 können verwendet werden.

FÄHLT SICH GUT AN

Magnetische Erkennungs-kontaktlose Potentiometer bieten einen feinen, präzisen und langanhaltenden Betrieb. Eine externe Einstellschraube des Gashebels ermöglicht eine Ratschen- oder Selbstneutralisierungsfeder.

SCHALTERWECHSEL

Wechseln Sie vier der Schalter auf der rechten und linken Schulter mit Ihrem gewählten Zwei-, Drei-Positionen- oder Momentschalter.

Merkmale:

Der T26SZ-Sender kann in der Software entweder auf Modus-1 oder Modus-2 umgestellt werden. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch.

FASSTest26, FASSTest18, FASSTest12, S-FHSS & T-FHSS Protokolle

26 Kanäle (24+2)

Vollfarbiger 4,3-Zoll-Touchscreen

3,0" LCD-Subdisplay

Hochwertige Oberfläche

Modellbilddisplay

Glattes, berührungsloses Stick-Potentiometer

Schalterschalter-Upgrade / Austausch

Vier hintere Schieberegler (gepaart)

Vibrationswarnung

Sprachfunktion

Telemetriesystem

Vier Stick-Modi (1-4)

MicroSD-Karten-Software-Update

T26SZ Radio FASSTest26, 3/R7214SB, 2S LiPo .

Hochleistungs-LiPo
USB-C Ladeanschluss
Kopfhörerbuchse
Kalenderuhr
S.BUS I/F aktiviert
Kabelloses Trainersystem
±240 Stufen Subtrim
Subtrim-Balance
DLPH-2-Einstellungen
Empfänger-Moduseinstellung
Gyro-Einstellung für CGY755 / 760R / 770R / GYA553
8 Flugbedingungen
30 vorprogrammierte Mischer
10 frei programmierbare Mischer
Einfahr- und Trichtersequenzen
13 Starrflügeltypen
3 Starrflügel-Hecktypen
2 Starrflügel-Seitenrudertypen
8 Hubschrauberschwing Typen
Unterstützt 14 Telemetriesensortypen
GPS-aktiviert

Wichtige Programmierungsfunktionen (vollständige Liste
siehe Handbuch):

Modellname (15 Zeichen)
Subtrim
Subtrim-Balance
Servo-Reverse
Fail-safe
Exponentiell
Drosselschnitt
Endpunkt / ATV (30 - 140%)
Servogeschwindigkeit
Trainerfunktion
Servomonitor
Trimmeinstellung (Schritt, Rate, Modus)
Dateneditor (für S.Bus-Geräte)
10 programmierbare Mischer
30 vorprogrammiert Mischer
Querruder-Differential
Luftbremse
Klappentrimmung
Klappeneinstellung
Schmetterling
Sturzmischung
Camber-Klappen-Hißenruder
Hißenruder an Sturz
Querruder zu Sturmklappe
Querruder zu Seitenruder
V-Heck
Ailvator
Flügelstück
Querruder zu Bremsklappe

T26SZ Radio FASSTest26, 3/R7214SB, 2S LiPo .

Snap-Roll
Servomonitor
Doppeltimer
Stockalarm
Batterie-Sicherheitsmechanismus
Gyro-Sensor
Mehrmotor-Mix
Motormischung
Statusbezeichnung
AFR (Doppelrate)
AFR (Kurvenmodus)
AFR-Kurvenpunktnummer (17 Punkte)
Logikschalter (nur Zustandsschalter)
Beschleunigungsmischung
Nickkurve / Nickschnitttrimm
Drosselkurve / Drossel-Hover-Trim
Nick-zu-Nadel-Mix
Umdrehungsmischung
Schwungring
Leerlauf runter
Gasbegrenzer
Schwungschwung
Schwung-AFR
Systemtimer
Funktionseinstellung
Regulator

Telemetriefunktionen:

Temperatur
Drehzahl (magnetisch & optisch)
Höhe
GPS
Spannung
Empfängerbatterie
Strom
Datenerfassung

Was ist in der Box:

T26SZ 26-Kanal-Sender
3x R7214SB Empfänger
7,4V 2000mAh Li-Po Tx Akkupack
USB-C-Ladekabel
Halsgurt
Werkzeugset
Kurzes Handbuch (vollständiges PDF-Handbuch als Download)

**Preis: 1.245,00€ EUR [inkl. 19% MwSt
zzgl. Versandkosten]**

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Fernsteuerungen - Empfänger > Sender > Futaba (minicars) > Handsen

T26SZ Radio FASSTest26, 3/R7214SB, 2S LiPo .

Im Shop aufgenommen am Mittwoch, 04. Februar 2026