

T26SZ Radio FASSTest26, R7214SB, 2S LiPo .



Artikelnummer: FP05003226-3

T26SZ Radio FASSTest26, R7214SB, 2S LiPo .

Hersteller: Futaba - minicars

Futaba T26SZ - 26ch-2,4GHzFASSTes Funkgerät mit R7214SB Receiver

Der lang erwartete Nachfolger des meistverkauften Modells "T18SZ", der neue T26SZ ist jetzt offiziell!

Der neue T26SZ befindet sich zwischen der sehr begehrten High-End-Serie T32MZ-WC, die von vielen Wettbewerbern geliebt wird, und dem Mittelklassemodell T16IZ-Super. Für Piloten, die alles fliegen, uneingeschränkte Zuverlässigkeit fordern und ein zukunftsicheres Radio mit höchster Programmqualität suchen, wird Futabas T26SZ unmöglich zu ignorieren sein. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche, den Zwillingsbildschirmen, den seidig-glatten Hall-Effekt berührungslosen Gimbals, dem nahezu gleichwertigen 32MZ-Funktionsset, dem eleganten Design und dem neuesten FASSTest 26-Kanal-Protokoll wird der "T26SZ mit hoher Wahrscheinlichkeit jedes Kriterium auf Ihrer umfangreichen Wunschliste erfüllen. Es ist ein Meisterwerk, das mit der High-End-Klasse vergleichbar ist und als Ergebnis von Futabas jahrelangem erworbenem Know-how und soliden Ergebnissen angesehen werden kann.

S.BUS2 SYSTEM

Mehrere Servos, Gyros und Telemetriesensoren können mit minimalem Kabelaufwand leicht installiert werden.

HAUPT-LCD-FARBDISPLAY

HVGA 4,3" vollfarbiger LCD-Touchscreen mit transflectiver (innen / draußen sichtbar) Touchscreen.

SEKUNDÄRES LCD-DISPLAY

Ein hochwertiges reflektierendes LCD zur einfachen Erkennung von Telemetrieinformationen.

SD-KARTENPORT

Software aktualisieren, Modelldaten speichern und Bilddateien über den microSD-Port hochladen.

HOCHKAPAZITÄT LI-PO

2100mAh bietet eine komfortable Betriebsdauer und echtes Vertrauen.

INTUITIVE PROGRAMMIERUNG

Modellspezifische Programmierung und Bearbeitung war noch nie einfacher.

MULTIPROP-KANALERWEITERUNG

Mit dem MPDX-1 Multiprop-Decoder (separat erhältlich) kann ein Kanal in acht Kanäle unterteilt werden. Zwei

T26SZ Radio FASSTest26, R7214SB, 2S LiPo .

MPDX-1 können verwendet werden.

FÜR SICH GUT AN

Magnetische Erkennungs-kontaktlose Potentiometer bieten einen feinen, ultrapräzisen und langanhaltenden Betrieb. Eine externe Einstellschraube des Gashebels ermöglicht eine Ratschen- oder Selbstneutralisierungsfeder.

SCHALTERWECHSEL

Wechseln Sie vier der Schalter auf der rechten und linken Schulter mit Ihrem gewählten Zwei-, Drei-Positionen- oder Momentschalter.

Merkmale:

Der T26SZ-Sender kann in der Software entweder auf Modus-1 oder Modus-2 umgestellt werden. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch.

- FASSTest26, FASSTest18, FASSTest12, S-FHSS & T-FHSS Protokolle
- 26 Kanäle (24+2)
- Vollfarbiger 4,3-Zoll-Touchscreen
- 3,0" LCD-Subdisplay
- Hochwertige Oberfläche
- Modellbilddisplay
- Glattes, berührungsloses Stick-Potentiometer
- Schalterswitcher-Upgrade / Austausch
- Vier hintere Schieberegler (gepaart)
- Vibrationswarnung
- Sprachfunktion
- Telemetriesystem
- Vier Stick-Modi (1-4)
- MicroSD-Karten-Software-Update
- Hochleistungs-LiPo
- USB-C Ladeanschluss
- Kopfhörerbuchse
- Kalenderuhr
- S.BUS I/F aktiviert
- Kabelloses Trainersystem
- 240 Stufen Subtrim
- Subtrim-Balance
- DLPH-2-Einstellungen
- Empfänger-Moduseinstellung
- Gyro-Einstellung für CGY755 / 760R / 770R / GYA553
- 8 Flugbedingungen
- 30 vorprogrammierte Mischer
- 10 frei programmierbare Mischer
- Einfahr- und Taktsequenzen
- 13 Starrflügeltypen
- 3 Starrflügel-Hecktypen
- 2 Starrflügel-Seitenrudertypen
- 8 Hubschrauberschwingen Typen
- Unterstützt 14 Telemetriesensortypen
- GPS-aktiviert

T26SZ Radio FASSTest26, R7214SB, 2S LiPo .

Wichtige Programmierungsfunktionen (vollständige Liste siehe Handbuch):

Modellname (15 Zeichen)
Subtrim
Subtrim-Balance
Servo-Reverse
Fail-safe
Exponentiell
Drosselschnitt
Endpunkt / ATV (30 - 140%)
Servogeschwindigkeit
Trainerfunktion
Servomonitor
Trimmeinstellung (Schritt, Rate, Modus)
Dateneditor (für S.Bus-Geräte)
10 programmierbare Mischer
30 vorprogrammiert Mischer
Querruder-Differential
Luftbremse
Klappentrimmung
Klappeneinstellung
Schmetterling
Sturzmischung
Camber-Klappen-Hi-Zenruder
Hi-Zenruder an Sturz
Querruder zu Sturmklappe
Querruder zu Seitenruder
V-Heck
Ailvator
Flügelstück
Querruder zu Bremsklappe
Snap-Roll
Servomonitor
Doppeltimer
Stockalarm
Batterie-Sicherheitsmechanismus
Gyro-Sensor
Mehrmotor-Mix
Motormischung
Statusbezeichnung
AFR (Doppelrate)
AFR (Kurvenmodus)
AFR-Kurvenpunktnummer (17 Punkte)
Logikschalter (nur Zustandsschalter)
Beschleunigungsmischung
Nickkurve / Nickschnitttrimm
Drosselkurve / Drossel-Hover-Trim
Nick-zu-Nadel-Mix
Umdrehungsmischung
Schwungring
Leerlauf runter
Gasbegrenzer

T26SZ Radio FASSTest26, R7214SB, 2S LiPo .

Schwungschwung
Schwung-AFR
Systemtimer
Funktionseinstellung
Regulator

Telemetriefunktionen:

Temperatur
Drehzahl (magnetisch & optisch)
Höhe
GPS
Spannung
Empfängerbatterie
Strom
Datenerfassung

Was ist in der Box:

T26SZ 26-Kanal-Sender
R7214SB Empfänger
7,4V 2000mAh Li-Ion Tx Akkupack
USB-C-Ladekabel
Nackenriemen
Werkzeugset
Kurzes Handbuch (vollständiges PDF-Handbuch als Download)

Futaba T26SZ - 26ch-2.4GHzFASSTest radio with R7214SB Receiver

The long-awaited successor to the best-selling model "T18SZ", the new T26SZ is now official!

The new T26SZ is positioned in between the highly desirable high-end T32MZ-WC series that is loved by many competitors and the mid-range T16IZ-Super. For pilots who fly anything and everything, demand unquestioned reliability and seek a future-proof radio that offers the highest level of programming sophistication, Futaba's T26SZ will be impossible to ignore. With its user-friendly interface, twin screens, silky-smooth hall effect non-contact gimbals, near like-for-like 32MZ feature set, elegant styling and latest FASSTest 26ch protocol, the T26SZ is highly likely to tick every box on your extensive wish list. It is a masterpiece that is comparable to the high-end class, and can be said to be the result of Futaba's many years of accumulated know-how and solid results.

S.BUS2 SYSTEM

Multiple servos, gyros and telemetry sensors can be easily installed with a minimum of cables.

T26SZ Radio FASSTest26, R7214SB, 2S LiPo .

MAIN LCD COLOR DISPLAY

HVGA 4.3" full color backlit LCD transfective (indoor / outdoor visible) touch screen.

SECONDARY LCD DISPLAY

A high quality reflective LCD for easy recognition of telemetry information.

SD CARD PORT

Update software, store model data and upload picture files using the microSD port.

HIGH CAPACITY LI-PO

2100mAh offers a comfortable operating duration and real peace of mind.

INTUITIVE PROGRAMMING

Model-specific programming and editing has never been easier.

MULTIPROP CHANNEL EXPANSION

Using the MPDX-1 multiprop decoder (sold separately) one channel can be divided into eight channels. Two MPDX-1s can be used.

FEELS GOOD

Magnetic detection non-contact potentiometers offer fine, ultra-precise, long-lasting operation. A throttle stick external adjustment screw allows ratchet or self-neutralizing spring adjustment.

SWITCH REPLACEMENT

Change four of the toggles on the right and left shoulder with your chosen two-position, three-position or momentary switch.

Features:

•

The T26SZ transmitter is changable to either Mode-1 or Mode-2 in the software. See the manual for more info.

•

FASSTest26, FASSTest18, FASSTest12, S-FHSS & T-FHSS protocols

•

26 channels (24+2)

•

Full color 4.3 inch touch screen

•

3.0" LCD sub display

•

High quality finish

•

Model image display

T26SZ Radio FASSTest26, R7214SB, 2S LiPo .

- ĩŁ½ Smooth non-contact stick potentiometer
- ĩŁ½ Shoulder switch upgrade / replacement
- ĩŁ½ Four rear sliders (paired)
- ĩŁ½ Vibration alert
- ĩŁ½ Voice function
- ĩŁ½ Telemetry system
- ĩŁ½ Four stick modes (1-4)
- ĩŁ½ MicroSD card software update
- ĩŁ½ High capacity LiPo
- ĩŁ½ USB-C charging
- ĩŁ½ Earphone jack
- ĩŁ½ Calendar clock
- ĩŁ½ S.BUS I/F enabled
- ĩŁ½ Wireless trainer system
- ĩŁ½ ±240 step sub trim
- ĩŁ½ Sub trim balance
- ĩŁ½ DLPH-2 settings
- ĩŁ½ Receiver mode-setting port
- ĩŁ½ Gyro setting for CGY755 / 760R / 770R / GYA553
- ĩŁ½ 8 flight conditions
- ĩŁ½ 30 pre-programmed mixers
- ĩŁ½ 10 free programmable mixers
- ĩŁ½ Retract and door sequencer
- ĩŁ½ 13 fixed-wing types
- ĩŁ½ 3 fixed-wing tail types
- ĩŁ½ 2 fixed-wing rudder types
- ĩŁ½ 8 helicopter swash types
- ĩŁ½

T26SZ Radio FASSTest26, R7214SB, 2S LiPo .

Supports 14 telemetry sensor types

iC^{1/2}

GPS enabled

Key Programming Features (for full list see manual):

iC^{1/2}

Model name (15 characters)

iC^{1/2}

Sub trim

iC^{1/2}

Sub trim balance

iC^{1/2}

Servo reverse

iC^{1/2}

Fail-safe

iC^{1/2}

Exponential

iC^{1/2}

Throttle cut

iC^{1/2}

End point / ATV (30 - 140%)

iC^{1/2}

Servo speed

iC^{1/2}

Trainer function

iC^{1/2}

Servo monitor

iC^{1/2}

Trim setting (step, rate, mode)

iC^{1/2}

Data editor (for S.Bus equipment)

iC^{1/2}

10 programmable mixers

iC^{1/2}

30 pre-programmed mixers

iC^{1/2}

Aileron differential

iC^{1/2}

Air brake

iC^{1/2}

Flap trim

iC^{1/2}

Flap setting

iC^{1/2}

Butterfly

iC^{1/2}

Camber mix

iC^{1/2}

Camber flap-elevator

iC^{1/2}

Elevator to camber

iC^{1/2}

Aileron to camber flap

T26SZ Radio FASSTest26, R7214SB, 2S LiPo .

iC^{1/2}
Aileron to rudder
iC^{1/2}
V tail
iC^{1/2}
Ailvator
iC^{1/2}
Winglet
iC^{1/2}
Aileron to brake flap
iC^{1/2}
Snap roll
iC^{1/2}
Servo monitor
iC^{1/2}
Twin timers
iC^{1/2}
Stick alarm
iC^{1/2}
Battery fail-safe
iC^{1/2}
Gyro sense
iC^{1/2}
Multi engine
iC^{1/2}
Motor mix
iC^{1/2}
Condition name
iC^{1/2}
AFR (dual rate)
iC^{1/2}
AFR (curve mode)
iC^{1/2}
AFR curve point number (17 points)
iC^{1/2}
Logic switch (condition switch only)
iC^{1/2}
Acceleration mixing
iC^{1/2}
Pitch curve / pitch trim
iC^{1/2}
Throttle curve / throttle hover trim
iC^{1/2}
Pitch to needle mix
iC^{1/2}
Revolution mix
iC^{1/2}
Swash ring
iC^{1/2}
Idle down
iC^{1/2}
Throttle limiter
iC^{1/2}
Swash setting
iC^{1/2}

T26SZ Radio FASSTest26, R7214SB, 2S LiPo .

Swash AFR
1/2
System timer
1/2
Function setting
1/2
Governor

Telemetry functions:

1/2
Temperature
1/2
RPM (magnetic & optic)
1/2
Altitude
1/2
GPS
1/2
Voltage
1/2
Receiver battery
1/2
Current
1/2
Data logging

What's in the Box:

1/2
T26SZ 26-channel transmitter
1/2
R7214SB receiver
1/2
7.4V 2000mAh Li-Ion Tx battery pack
1/2
USB-C charge lead
1/2
Neck strap
1/2
Tool set
1/2
Short manual (full pdf manual as download)

**Preis: 1.134,00 EUR [inkl. 19% MwSt
zzgl. Versandkosten]**

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Fernsteuerungen - Empfänger > Sender > Futaba (minicars) > Handsen

T26SZ Radio FASSTest26, R7214SB, 2S LiPo .

Im Shop aufgenommen am Mittwoch, 04. Februar 2026