

T26SZ Radio FASSTest26, R7214SB, 2S LiPo .



Artikelnummer: FP05003225-3

T26SZ Radio FASSTest26, R7214SB, 2S LiPo .

Hersteller: Futaba - minicars

Futaba T26SZ - 26ch-2,4GHzFASSTes Funkger t mit R7208SB Receiver

Der lang erwartete Nachfolger des meistverkauften Modells "T18SZ", der neue T26SZ ist jetzt offiziell!

Der neue T26SZ befindet sich zwischen der sehr begehrten High-End-Serie T32MZ-WC, die von vielen Wettbewerbern geliebt wird, und dem Mittelklassemodell T16IZ-Super. F r Piloten, die alles fliegen, uneingeschr nkte Zuverl ssigkeit fordern und ein zukunftsicheres Radio mit h chster Programmqualit t suchen, wird Futabas T26SZ unm glich zu ignorieren sein. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfl che, den Zwillingsbildschirmen, den seidig-glatten Hall-Effekt ber hrungslosen Gimbals, dem nahezu gleichwertigen 32MZ-Funktionsset, dem eleganten Design und dem neuesten FASSTest 26-Kanal-Protokoll wird der "T26SZ mit hoher Wahrscheinlichkeit jedes Kriterium auf Ihrer umfangreichen Wunschliste erf llen. Es ist ein Meisterwerk, das mit der High-End-Klasse vergleichbar ist und als Ergebnis von Futabas jahrelangem erworbenem Know-how und soliden Ergebnissen angesehen werden kann.

S.BUS2 SYSTEM

Mehrere Servos, Gyros und Telemetriesensoren k nnen mit minimalem Kabelaufwand leicht installiert werden.

HAUPT-LCD-FARBDISPLAY

HVGA 4,3" vollfarbiger LCD-Touchscreen mit transflectiver (innen / drau en sichtbar) Touchscreen.

SEKUND RES LCD-DISPLAY

Ein hochwertiges reflektierendes LCD zur einfachen Erkennung von Telemetrieinformationen.

SD-KARTENPORT

Software aktualisieren, Modelldaten speichern und Bilddateien  ber den microSD-Port hochladen.

HOCHKAPAZIT T LI-PO

2100mAh bietet eine komfortable Betriebsdauer und echtes Vertrauen.

INTUITIVE PROGRAMMIERUNG

Modellspezifische Programmierung und Bearbeitung war noch nie einfacher.

MULTIPROP-KANALERWEITERUNG

Mit dem MPDX-1 Multiprop-Decoder (separat erh ltlich) kann ein Kanal in acht Kan le unterteilt werden. Zwei

T26SZ Radio FASSTest26, R7214SB, 2S LiPo .

MPDX-1 können verwendet werden.

FÜR SICH GUT AN

Magnetische Erkennungs-kontaktlose Potentiometer bieten einen feinen, ultrapräzisen und langanhaltenden Betrieb. Eine externe Einstellschraube des Gashebels ermöglicht eine Ratschen- oder Selbstneutralisierungsfeder.

SCHALTERWECHSEL

Wechseln Sie vier der Schalter auf der rechten und linken Schulter mit Ihrem gewählten Zwei-, Drei-Positionen- oder Momentschalter.

Merkmale:

Der T26SZ-Sender kann in der Software entweder auf Modus-1 oder Modus-2 umgestellt werden. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch.

- FASSTest26, FASSTest18, FASSTest12, S-FHSS & T-FHSS Protokolle
- 26 Kanäle (24+2)
- Vollfarbiger 4,3-Zoll-Touchscreen
- 3,0" LCD-Subdisplay
- Hochwertige Oberfläche
- Modellbilddisplay
- Glattes, berührungsloses Stick-Potentiometer
- Schalterswitcher-Upgrade / Austausch
- Vier hintere Schieberegler (gepaart)
- Vibrationswarnung
- Sprachfunktion
- Telemetriesystem
- Vier Stick-Modi (1-4)
- MicroSD-Karten-Software-Update
- Hochleistungs-LiPo
- USB-C Ladeanschluss
- Kopfhalterbuchse
- Kalenderuhr
- S.BUS I/F aktiviert
- Kabelloses Trainersystem
- 240 Stufen Subtrim
- Subtrim-Balance
- DLPH-2-Einstellungen
- Empfänger-Moduseinstellung
- Gyro-Einstellung für CGY755 / 760R / 770R / GYA553
- 8 Flugbedingungen
- 30 vorprogrammierte Mischer
- 10 frei programmierbare Mischer
- Einfahr- und Taktsequenzen
- 13 Starrflügeltypen
- 3 Starrflügel-Hecktypen
- 2 Starrflügel-Seitenrudertypen
- 8 Hubschrauberschwingen Typen
- Unterstützt 14 Telemetriesensortypen
- GPS-aktiviert

T26SZ Radio FASSTest26, R7214SB, 2S LiPo .

Wichtige Programmierungsfunktionen (vollständige Liste siehe Handbuch):

Modellname (15 Zeichen)
Subtrim
Subtrim-Balance
Servo-Reverse
Fail-safe
Exponentiell
Drosselschnitt
Endpunkt / ATV (30 - 140%)
Servogeschwindigkeit
Trainerfunktion
Servomonitor
Trimmeinstellung (Schritt, Rate, Modus)
Dateneditor (für S.Bus-Geräte)
10 programmierbare Mischer
30 vorprogrammiert Mischer
Querruder-Differential
Luftbremse
Klappentrimmung
Klappeneinstellung
Schmetterling
Sturzmischung
Camber-Klappen-Hi-Zenruder
Hi-Zenruder an Sturz
Querruder zu Sturmklappe
Querruder zu Seitenruder
V-Heck
Ailvator
Flügelstück
Querruder zu Bremsklappe
Snap-Roll
Servomonitor
Doppeltimer
Stockalarm
Batterie-Sicherheitsmechanismus
Gyro-Sensor
Mehrmotor-Mix
Motormischung
Statusbezeichnung
AFR (Doppelrate)
AFR (Kurvenmodus)
AFR-Kurvenpunktnummer (17 Punkte)
Logikschalter (nur Zustandsschalter)
Beschleunigungsmischung
Nickkurve / Nickschnitttrimm
Drosselkurve / Drossel-Hover-Trim
Nick-zu-Nadel-Mix
Umdrehungsmischung
Schwungring
Leerlauf runter
Gasbegrenzer

T26SZ Radio FASSTest26, R7214SB, 2S LiPo .

Schwungschwung
Schwung-AFR
Systemtimer
Funktionseinstellung
Regulator

Telemetriefunktionen:

Temperatur
Drehzahl (magnetisch & optisch)
Höhe
GPS
Spannung
Empfängerbatterie
Strom
Datenerfassung

Was ist in der Box:

T26SZ 26-Kanal-Sender
R7208SB Empfänger
7,4V 2000mAh Li-Ion Tx Akkupack
USB-C-Ladekabel
Nackenriemen
Werkzeugset
Kurzes Handbuch (vollständiges PDF-Handbuch als Download)

Futaba T26SZ - 26ch-2.4GHzFASSTest radio with R7208SB Receiver

The long-awaited successor to the best-selling model "T18SZ", the new T26SZ is now official!

The new T26SZ is positioned in between the highly desirable high-end T32MZ-WC series that is loved by many competitors and the mid-range T16IZ-Super. For pilots who fly anything and everything, demand unquestioned reliability and seek a future-proof radio that offers the highest level of programming sophistication, Futaba's T26SZ will be impossible to ignore. With its user-friendly interface, twin screens, silky-smooth hall effect non-contact gimbals, near like-for-like 32MZ feature set, elegant styling and latest FASSTest 26ch protocol, the T26SZ is highly likely to tick every box on your extensive wish list. It is a masterpiece that is comparable to the high-end class, and can be said to be the result of Futaba's many years of accumulated know-how and solid results.

S.BUS2 SYSTEM

Multiple servos, gyros and telemetry sensors can be easily installed with a minimum of cables.

T26SZ Radio FASSTest26, R7214SB, 2S LiPo .

MAIN LCD COLOR DISPLAY

HVGA 4.3" full color backlit LCD transfective (indoor / outdoor visible) touch screen.

SECONDARY LCD DISPLAY

A high quality reflective LCD for easy recognition of telemetry information.

SD CARD PORT

Update software, store model data and upload picture files using the microSD port.

HIGH CAPACITY LI-PO

2100mAh offers a comfortable operating duration and real peace of mind.

INTUITIVE PROGRAMMING

Model-specific programming and editing has never been easier.

MULTIPROP CHANNEL EXPANSION

Using the MPDX-1 multiprop decoder (sold separately) one channel can be divided into eight channels. Two MPDX-1s can be used.

FEELS GOOD

Magnetic detection non-contact potentiometers offer fine, ultra-precise, long-lasting operation. A throttle stick external adjustment screw allows ratchet or self-neutralizing spring adjustment.

SWITCH REPLACEMENT

Change four of the toggles on the right and left shoulder with your chosen two-position, three-position or momentary switch.

Features:

•

The T26SZ transmitter is changable to either Mode-1 or Mode-2 in the software. See the manual for more info.

•

FASSTest26, FASSTest18, FASSTest12, S-FHSS & T-FHSS protocols

•

26 channels (24+2)

•

Full color 4.3 inch touch screen

•

3.0" LCD sub display

•

High quality finish

•

Model image display

T26SZ Radio FASSTest26, R7214SB, 2S LiPo .

- ĩŁ½ Smooth non-contact stick potentiometer
- ĩŁ½ Shoulder switch upgrade / replacement
- ĩŁ½ Four rear sliders (paired)
- ĩŁ½ Vibration alert
- ĩŁ½ Voice function
- ĩŁ½ Telemetry system
- ĩŁ½ Four stick modes (1-4)
- ĩŁ½ MicroSD card software update
- ĩŁ½ High capacity LiPo
- ĩŁ½ USB-C charging
- ĩŁ½ Earphone jack
- ĩŁ½ Calendar clock
- ĩŁ½ S.BUS I/F enabled
- ĩŁ½ Wireless trainer system
- ĩŁ½ ±240 step sub trim
- ĩŁ½ Sub trim balance
- ĩŁ½ DLPH-2 settings
- ĩŁ½ Receiver mode-setting port
- ĩŁ½ Gyro setting for CGY755 / 760R / 770R / GYA553
- ĩŁ½ 8 flight conditions
- ĩŁ½ 30 pre-programmed mixers
- ĩŁ½ 10 free programmable mixers
- ĩŁ½ Retract and door sequencer
- ĩŁ½ 13 fixed-wing types
- ĩŁ½ 3 fixed-wing tail types
- ĩŁ½ 2 fixed-wing rudder types
- ĩŁ½ 8 helicopter swash types
- ĩŁ½

T26SZ Radio FASSTest26, R7214SB, 2S LiPo .

Supports 14 telemetry sensor types

iC^{1/2}

GPS enabled

Key Programming Features (for full list see manual):

iC^{1/2}

Model name (15 characters)

iC^{1/2}

Sub trim

iC^{1/2}

Sub trim balance

iC^{1/2}

Servo reverse

iC^{1/2}

Fail-safe

iC^{1/2}

Exponential

iC^{1/2}

Throttle cut

iC^{1/2}

End point / ATV (30 - 140%)

iC^{1/2}

Servo speed

iC^{1/2}

Trainer function

iC^{1/2}

Servo monitor

iC^{1/2}

Trim setting (step, rate, mode)

iC^{1/2}

Data editor (for S.Bus equipment)

iC^{1/2}

10 programmable mixers

iC^{1/2}

30 pre-programmed mixers

iC^{1/2}

Aileron differential

iC^{1/2}

Air brake

iC^{1/2}

Flap trim

iC^{1/2}

Flap setting

iC^{1/2}

Butterfly

iC^{1/2}

Camber mix

iC^{1/2}

Camber flap-elevator

iC^{1/2}

Elevator to camber

iC^{1/2}

Aileron to camber flap

T26SZ Radio FASSTest26, R7214SB, 2S LiPo .

iC^{1/2}
Aileron to rudder
iC^{1/2}
V tail
iC^{1/2}
Ailvator
iC^{1/2}
Winglet
iC^{1/2}
Aileron to brake flap
iC^{1/2}
Snap roll
iC^{1/2}
Servo monitor
iC^{1/2}
Twin timers
iC^{1/2}
Stick alarm
iC^{1/2}
Battery fail-safe
iC^{1/2}
Gyro sense
iC^{1/2}
Multi engine
iC^{1/2}
Motor mix
iC^{1/2}
Condition name
iC^{1/2}
AFR (dual rate)
iC^{1/2}
AFR (curve mode)
iC^{1/2}
AFR curve point number (17 points)
iC^{1/2}
Logic switch (condition switch only)
iC^{1/2}
Acceleration mixing
iC^{1/2}
Pitch curve / pitch trim
iC^{1/2}
Throttle curve / throttle hover trim
iC^{1/2}
Pitch to needle mix
iC^{1/2}
Revolution mix
iC^{1/2}
Swash ring
iC^{1/2}
Idle down
iC^{1/2}
Throttle limiter
iC^{1/2}
Swash setting
iC^{1/2}

T26SZ Radio FASSTest26, R7214SB, 2S LiPo .

Swash AFR
1/2
System timer
1/2
Function setting
1/2
Governor

Telemetry functions:

1/2
Temperature
1/2
RPM (magnetic & optic)
1/2
Altitude
1/2
GPS
1/2
Voltage
1/2
Receiver battery
1/2
Current
1/2
Data logging

What's in the Box:

1/2
T26SZ 26-channel transmitter
1/2
R72084SB receiver
1/2
7.4V 2000mAh Li-Ion Tx battery pack
1/2
USB-C charge lead
1/2
Neck strap
1/2
Tool set
1/2
Short manual (full pdf manual as download)

**Preis: 1.099,00 EUR [inkl. 19% MwSt
zzgl. Versandkosten]**

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Fernsteuerungen - Empfänger > Sender > Futaba (minicars) > Handsen

T26SZ Radio FASSTest26, R7214SB, 2S LiPo .

Im Shop aufgenommen am Mittwoch, 04. Februar 2026