

## RadioMaster ER6 2.4GHz ELRS PWM Empf anger

Artikelnummer: HP0157RXER6

RadioMaster ER6 2.4GHz ELRS PWM Empf anger

Hersteller: Radiomaster



Die PWM-Empf nger der RadioMaster ER-Serie basieren auf dem revolution ren ExpressLRS-System. Es bietet hohe Leistung, hohe Zuverl ssigkeit, flexible Konfiguration, schnelle Reaktionsgeschwindigkeit und extrem gro e Reichweite und erm glicht Ihnen v llig neue Erfahrungen bei Ihrem Hobby.

Der ER6 ELRS-Empf nger wurde speziell f r Starrfl gelnutzer entwickelt. Es kann bis zu 6 Servos antreiben und verf gt  ber eine integrierte Empf ngerspannungstelemetrie und Flugakku-Telemetrie mit der F higkeit, automatisch zu erkennen, welcher Spannungseingang verwendet werden soll. Zur sp teren Erweiterung von Telemetriesensoren steht eine 4-Pol CRSF-Schnittstelle zur Verf gung. Der ER6 verf gt  ber eine Doppelantenne mit einer Telemetrieleistung von bis zu 100 MW. Die Empf ngerschale verf gt  ber ein einteiliges Formverfahren mit hoher struktureller Festigkeit.

 

Basierend auf dem revolution ren ExpressLRS-System

 

Hohe Leistung, hohe Zuverl ssigkeit, flexible Konfiguration, schnelle Reaktionsgeschwindigkeit und extrem gro e Reichweite

 

Unterst tzt 6 PWM-Kan le

 

Optimiertes PCB-Design von Grund auf

 

Automatische Spannungstelemetrie der externen Batteriespannung oder der Spannung des eingebauten Empf ngers

 

Unterst tzt WLAN-Updates und WEBUI-Konfiguration

 

Hochwertiger 2,54mm Stecker

 

Standard 20cm Antenne mit hoher Empfindlichkeit

 

Reserve 4-poliger CRSF-Eingangsport

 

F r Starrfl gelflugzeuge und mehr

 

Kompatibel mit allen 2,4-GHz-ExpressLRS-Modulen und Sendern mit integriertem 2,4-GHz-ExpressLRS

TECHNISCHE DATEN

## RadioMaster ER6 2.4GHz ELRS PWM Empfänger

½

Artikel: ER6 2,4 GHz ELRS PWM-Empfänger

½

Stromversorgung: Gleichstrom 4,5–8,4 V

½

Antennentyp: 20 cm hochempfindliche Antenne

½

Drahtloses Protokoll: ExpressLRS 3.3.0 vorinstalliert

½

Ausgangskanal: 6CH PWM

½

Serieller Ausgang: CRSF / SBUS

½

Telemetrieleistung: 100 MW (½ber LUA Script einstellbar)

½

Erkennungsbereich der Batteriespannung: DC 4,0–3,5

V

½

Gewicht: 14,5 Gramm

½

Abmessungen: 43\*25\*15mm

½

Firmware: Kategorie: Radiomaster 2,4 GHz /

Gerät: RadioMaster ER4 2,4 GHz PWM RX

### LIEFERUMFANG

½

1 \* ER6 2,4 GHz ELRS-PWM-Empfänger

½

1 \* Spannungstelemetrikabel (Typ B)

½

1 \* CRSF Kabel

½

1 \* Anleitung englisch

**Preis: 29,95€ EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]**