

## RadioMaster ER8GV 2.4GHz ELRS PWM VARIO Empfanger



Artikelnummer: HP0157RXER8GV

RadioMaster ER8GV 2.4GHz ELRS PWM VARIO Empfanger

Hersteller: Radiomaster

Die PWM-Empfanger der RadioMaster ER-Serie basieren auf dem revolutionaren ExpressLRS-System. Es bietet hohe Leistung, hohe Zuverlassigkeit, flexible Konfiguration, schnelle Reaktionsgeschwindigkeit und extrem groe Reichweite und ermoglicht Ihnen vollig neue Erfahrungen bei Ihrem Hobby.

Der ER8GV Empfanger wurde speziell fur Segelfluggpiloten entwickelt, die einen kompakten und schlanken Empfanger benotigen. Er kann bis zu 8 Servos steuern und verfugt uber eine integrierte Empfangerspannungs- und Flugbatterie-Telemetrie mit der Fahigkeit, automatisch zu erkennen, welche Spannungseingabe verwendet werden soll (nur eine Spannungseingabe kann zu einem bestimmten Zeitpunkt verwendet werden). Beide ER8G & ER8GV verfugen uber eine Dual-Antenne mit Telemetrieleistung von bis zu 100mw und konnen mit einem 1S Lipo-Empfangerakku verwendet werden.



Basiert auf dem revolutionaren ExpressLRS-System



Hohe Leistung, hohe Zuverlassigkeit, flexible Konfiguration, schnelle Reaktionsgeschwindigkeit und ultralange Reichweite



Unterstutzt 8 PWM-Kanale



Optimiertes PCB-Design von Grund auf



Automatische Spannungstelemetrie der externen Batteriespannung oder der integrierten Empfangerspannung



ER8GV-Empfanger ist mit einem hochprazisen Luftdrucksensor (Vario) ausgestattet



Unterstutzt Wi-Fi-Updates und WEBUI-Konfiguration



Reservierter 4-poliger CRSF-Eingangsanschluss



Hochwertiger 2,54-mm-Steckverbinder



Standard 20 cm Hochsensibilitatsantenne



Fur Starrflugzeuge und Segelfluggzeuge



Kompatibel mit allen 2.4GHz ExpressLRS Modulen und

## RadioMaster ER8GV 2.4GHz ELRS PWM VARIO Empfänger

-Sendern mit integriertem 2,4GHz ExpressLRS

### TECHNISCHE DATEN

Artikel:

ER8GV 2,4-GHz ELRS PWM Empfänger

Stromversorgung:

DC 3,5 - 8,4V

Antennentyp:

20 cm Hochsensibilitätssantenne

Drahtloses Protokoll:

ExpressLRS 3.2 vorinstalliert

Ausgangskanal:

8CH PWM

Serieller Ausgang:

CRSF / SBUS

Rückkehrleistung:

maximal 100mw (LUA kann eingestellt werden)

Eingebauter hochpräziser Luftdrucksensor (Vario)

Batteriespannungserkennungsbereich:

## RadioMaster ER8GV 2.4GHz ELRS PWM VARIO Empfänger

DC 4,0 - 35V

Gewicht:

12 Gramm

Abmessungen:

60\*13,5\*13mm

Firmware:

Geräte-kategorie: Radiomaster 2,4 GHz / Geräte:  
RadioMaster ER8-GV 2,4 GHz Diversity+8xPWM RX+Vario  
RX

### LIEFERUMFANG

- 1 \* ER8GV 2,4-GHz-ELRS-PWM-Empfänger
- 2 \* Schrumpfschlauch
- 1 \* Telemetrikabel Spannung (Typ-A)
- 1 \* CRSF-Draht
- 1 \* ELRS-RX-SBUS-Kabel
- 1 \* Anleitung englisch

**Preis: 45,95€ EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]**