RadioMaster RP3-H ELRS 2.4GHz EmpfÃ¤nger EU-LBT



Artikelnummer: HP0157.0088-LBT

RadioMaster RP3-H ELRS 2.4GHz EmpfÃ¤nger EU-LBT

Hersteller: Radiomaster

lï¿½tfreier RP3-H ExpresssLRS Empfï¿½nger

ï¿½
perfekt fï¿½r NEXUS ROTORFLIGHT V2.0 Helicopter Flybarless System
ï¿½
robuster, serieller ELRS Empfï¿½nger mit Gehï¿½use
ï¿½
perfekt fï¿½r Helikopter Anwendung

Perfekt fï¿½r Hubschrauber und alle Anwendungen, die einen robusten seriellen Empfï¿½nger mit Gehï¿½use benï¿½tigen

ï¿½
Robuster, serieller ELRS-Empfï¿½nger mit Gehï¿½use fï¿½r Hubschrauber und alle Anwendungen
ï¿½
Plug'n'play lï¿½tfreier RP3-H ExpressLRS-Empfï¿½nger, kompatibel mit dem NEXUS Helicopter Flight Controller
ï¿½
Optimiertes PCB-Design fï¿½r bessere Wï¿½rmeableitung
ï¿½
LNA fï¿½r bessere Empfï¿½ngerreichweite
ï¿½
PA fï¿½r bessere Telemetrie-Reichweite
ï¿½
Doppel-Antenne fï¿½r verbesserte Signalstabilitï¿½t und Reichweite
ï¿½
Erkennt automatisch die Spannungstelemetrie der externen Batteriespannung oder der Empfï¿½ngerakku-/ESC-BEC-Spannung
ï¿½
Kompatibel mit allen 2,4-GHz-ExpressLRS-Modulen und -Sendern mit integriertem 2,4-GHz-ExpressLRS
ï¿½
Eingebauter TCXO (temperaturkompensierter Quarzoszillator)

TECHNISCHE DATEN

ï¿½
Artikel: RP3-H ExpressLRS 2,4 GHz Nano-Empfï¿½nger
ï¿½
Typ: ISM

RadioMaster RP3-H ELRS 2.4GHz EmpfÃ¤nger EU-LBT

ï¿½
MCU: ESP8285
ï¿½
RF-Chip: SX1281
ï¿½
Telemetrie-HF-Leistung: Max. 100 mW
ï¿½
Antenne: 150 mm 2,4 GHz Antenne x2
ï¿½
Frequenzbereich: 2,404 - 2,479 GHz
ï¿½
Maximale Empfangsaktualisierungsrate: 500 Hz / F1000 Hz
ï¿½
Minimale Bildwiederholfrequenz des Empfï¿½ngers: 25 Hz
ï¿½
Arbeitsspannung: DC 4,5 - 8,4 V
ï¿½
Erkennungsbereich der Batteriespannung: DC 4,0 – 35 V
ï¿½
Gewicht: 5,1 g (einschlieï¿½lich zwei Antennen)
ï¿½
Abmessung: 28 mm * 24 mm * 8 mm
ï¿½
Firmware-Version: ExpressLRS v3.3.1 vorinstalliert
ï¿½
FW-Ziel: RadioMaster RP3-H Diversity 2400 RX
ï¿½
Busschnittstelle: CRSF/S.Bus

LIEFERUMFANG

ï¿½
1 x RP3-H ExpressLRS 2,4 GHz Nano-Empfï¿½nger EU-LBT
ï¿½
2 x 150 mm IPX1 2,4 GHz T-Antenne (installiert)
ï¿½
1 x JST-GH CRSF 4-Pol Pigtail
ï¿½
1 x JST-GH 4-Pol-zu-JST-GH CRSF-Kabel
ï¿½
1 x JST-GH 4-Pol an einzelnen Servo-Pin (Dupont-Anschlï¿½sse)
ï¿½
1 x Spannungs-Telemetriekabel
ï¿½
1 x Benutzerhandbuch

RadioMaster RP3-H ELRS 2.4GHz EmpfÃ¤nger EU-LBT

Preis: 23,95 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Samstag, 06. Juni 2026

ABC-RCModellbau