

Servo digital DES 261 BB 11 m



Artikelnummer: 7903

Servo digital DES 261 BB 11 m

Hersteller: Graupner

Beschreibung

Besonders geeignet für Indoorflugmodelle und Parkflyer.

Abmessungen der Befestigungen im Verhältnis zum Antrieb gleich wie beim Servo C261

Kleinste Abmessungen

Absolut geringes Gewicht

Parameter mittels PC-Software einstellbar

Kugellager

Carbonitgetriebe

Info

DES-Servos (Digital-Eco-Servo) Eine neue Produktpalette aus dem Segment der digitalen Servos. Die DES-Servos repräsentieren eine Produktlinie, die nahezu jeden Einsatzbereich das passende Servo mit den unterschiedlichsten Spezifikationen liefert. Unterschiedliche Baugrößen, Getriebeausführungen, Stellkräfte und Stellzeiten konzipiert für den Einsteiger bis hin zum Wettbewerbspiloten. Teils komplett abgedichtete Varianten (Gehäuseschrauben, Gehäuseteile und Abtriebszahnrad) erhöhen die Betriebssicherheit der Modelle.

Servos mit doppelt kugellagerten Präzisionsgetrieben aus Metall und Aluminium garantieren genaueste Stellvorgänge.

Hochwertige Atmel-Microcontroller kommen zur Verarbeitung der Steuersignale und Positionierung der Servos zum Einsatz.

Technische Daten

Stellmoment 4,8V ca.: 17 Ncm

Stellzeit 4,8V ca.: 0,125 Sek/40°

Haltemoment 6,0V ca.: 40 Ncm

Stromaufnahme max. bei 4,8V ca.: 360 mA

Stellzeit 6,0V ca.: 0,1 Sek/40°

Gewicht ca.: 8 g

Drehbereich mit Trimmung ca.: 2 x 45°

Leerstromaufnahme ca.: 5 mA

Stellmoment 6,0V ca.: 20 Ncm

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik > Servos > Graupner > Servos > DES Servos > Servo digital DES 261 BB 11 m

Servo digital DES 261 BB 11 m

Stromaufnahme max. bei 6,0V ca.: 450 mA
Abmessungen ca.: 21,5 x 11 x 21 mm
Haltemoment 4,8V ca.: 34 Ncm
Lagerung: Lager bb
Getriebe: Getriebe cg
Betriebsspannung: 4,8 ... 6,0 V
Neutralimpuls: 1,5 ms
Max. Ansteuerfrequenz: 3,0 / 333 ms / Hz

**Preis: 24,99 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl.
Versandkosten]**

Im Shop aufgenommen am Samstag, 05. Oktober 2013