Servo digital DES 131 SH 11 m



Artikelnummer: 7902.SH
Servo digital DES 131 SH 11 m

Hersteller: Graupner

Beschreibung
Besonders geeignet fï¿½r Indoorflugmodelle.

Miniatur SH Slowflyerconnector

Passend fï¿½r HoTT Empfï¿½nger #33565 GR12SH und Gyroempfï¿½nger #33575

Zubehïï¿½rbeutel mit extra langen und geformten Servohebeln

Schnellste Stellzeiten

Kleinste Abmessungen

Absolut geringes Gewicht

Parameter mittels PC-Software einstellbar

Carbonitgetriebe

Info
DES-Servos (Digital-Eco-Servo) Eine neue Produktpalette aus dem Segment der digitalen Servos. Die DES-Servos reprï¿½sentieren eine Produktlinie, die nahezu fï¿½r jeden Einsatzbereich das passende Servo mit den unterschiedlichsten Spezifikationen liefert. Unterschiedliche Baugrïï¿½ï¿½en, Getriebeausfï¿½hrungen, Stellkrï¿½fte und Stellzeiten konzipiert fï¿½r den Einsteiger bis hin zum Wettbewerbspiloten. Teils komplett abgedichtete Varianten (Gehïï¿½useschrauben, Gehïï¿½useteile und Abtriebszahnrad) erhïï¿½hen die Betriebssicherheit der Modelle.
Servos mit doppelt kugelgelagerten Prï¿½zisionsgetrieben aus Metall und Aluminium garantieren genaueste Stellvorgï¿½nge.
Hochwertige Atmel-Microcontroller kommen zur Verarbeitung der Steuersignale und Positionierung der Servos zum Einsatz.

Technische Daten
Stellmoment 4,8V ca.: 7 Ncm
Stellzeit 4,8V ca.: 0,05 Sek/40°
Haltemoment 6,0V ca.: 12 Ncm
Stromaufnahme max. bei 4,8V ca.: 350 mA

Servo digital DES 131 SH 11 m

Stellzeit 6,0V ca.: 0,04 Sek/40°
Gewicht ca.: 5 g
Drehbereich mit Trimmung ca.: 2 x 45 °
Leerstromaufnahme ca.: 5 mA
Stellmoment 6,0V ca.: 8 Ncm
Stromaufnahme max. bei 6,0V ca.: 430 mA
Abmessungen ca.: 20 x 11 x 20,5 mm
Haltemoment 4,8V ca.: 10 Ncm
Lagerung: Lager pb
Getriebe: Getriebe cg
Betriebsspannung: 4,8 ... 6,0 V
Neutralimpuls: 1,5 ms
Max. Ansteuerfrequenz: 3,0 / 333 ms / Hz

Preis: 21,99 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Samstag, 22. November 2014

ABC-RCModellbau