Servo digital DES 577 BB lose



Artikelnummer: 7944.LOSE

Servo digital DES 577 BB lose

Hersteller: Graupner

Beschreibung
Besonders geeignet fï¿½r Motor- und Segelflugmodelle, Helikopter, Bootsmodelle und RC-Car.

Der neue, optimierte digitale Nachfolger des bekannten Standard Servo C577

Abmessungen der Befestigungen im Verhï¿½ltnis zum Abtrieb gleich wie beim Servo C577, somit ist ein einfacher Austausch garantiert

Kugellager

Carbonitgetriebe

Info
DES-Servo (Digital-Eco-Servo) Eine neue Produktpalette aus dem Segment der digitalen Servos. Die DES-Servos reprï¿½sentieren eine Produktlinie, die nahezu fï¿½r jeden Einsatzbereich das passende Servo mit den unterschiedlichsten Spezifikationen liefert. Unterschiedliche Baugrï¿½ï¿½en, Getriebeausfï¿½hrungen, Stellkrï¿½fte und Stellzeiten konzipiert fï¿½r den Einsteiger
bis hin zum Wettbewerbspiloten. Teils komplett abgedichtete Varianten (Gehï¿½useschrauben, Gehï¿½useteile und Abtriebszahnrad) erhï¿½hen die Betriebssicherheit der Modelle.
Servos mit doppelt kugelgelagerten Prï¿½zisionsgetrieben aus Metall und Aluminium garantieren genaueste Stellvorgï¿½nge.
Hochwertige Atmel-Microcontroller kommen zur Verarbeitung der Steuersignale und Positionierung der Servos zum Einsatz.

Technische Daten
Stellmoment 4,8V ca.: 42 Ncm
Stellzeit 4,8V ca.: 0,135 Sek/40°
Haltemoment 6,0V ca.: 54 Ncm
Stromaufnahme max. bei 4,8V ca.: 710 mA
Stellzeit 6,0V ca.: 0,1 Sek/40°
Gewicht ca.: 36 g
Drehbereich mit Trimmung ca.: 2 x 45 °
Leerstromaufnahme ca.: 6 mA
Stellmoment 6,0V ca.: 52 Ncm
Stromaufnahme max. bei 6,0V ca.: 840 mA

ABC-RCModellbau

Servo digital DES 577 BB lose

Abmessungen ca.: 39,5 x 19,5 x 39 mm
Haltemoment 4,8V ca.: 44 Ncm
Lagerung: Lager bb
Getriebe: Getriebe cg
Betriebsspannung: 4,8 ... 6,0 V
Neutralimpuls: 1,5 ms
Max. Ansteuerfrequenz: 5,0 / 200 ms / Hz

Preis: 18,99 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Samstag, 22. November 2014

ABC-RCModellbau