Servo digital DES 707 BB MG 2



Artikelnummer: 7945

Servo digital DES 707 BB MG 2

Hersteller: Graupner

Servo DES 707 BB, MG20 mm

Beschreibung
Besonders geeignet fï¿½r Motor- und Segelflugmodelle, Bootsmodelle und RC-Off-Road-Car, M 1:8 und 1:5. Nicht in Vollkohlefaserflï¿½chen mit RDS-Anlenkung mit elektrischer Verbindung oder mit Aluhebeln verwenden! Das Getriebe bzw. die RDS-Anlenkung oder die Aluhebel mï¿½ssen elektrisch isoliert werden! Potischleiferspannung liegt am Getriebe an.

2 x Kugellager

Metallgetriebe

Info
DES-Servo (Digital-Eco-Servo) Eine neue Produktpalette aus dem Segment der digitalen Servos. Die DES-Servos reprï¿½sentieren eine Produktlinie, die nahezu fï¿½r jeden Einsatzbereich das passende Servo mit den unterschiedlichsten Spezifikationen liefert. Unterschiedliche Baugrï¿½ï¿½en, Getriebeausfï¿½hrungen, Stellkrï¿½fte und Stellzeiten konzipiert fï¿½r den Einsteiger
bis hin zum Wettbewerbspiloten. Teils komplett abgedichtete Varianten Gehï¿½useschrauben, Gehï¿½useteile und Abtriebszahnrad) erhï¿½hen die Betriebssicherheit der Modelle.
Servos mit doppelt kugelgelagerten Prï¿½zisionsgetrieben aus Metall und Aluminium garantieren genaueste Stellvorgï¿½nge.
Hochwertige Atmel-Microcontroller kommen zur Verarbeitung der Steuersignale und Positionierung der Servos zum Einsatz.

Technische Daten
Stellmoment 4,8V ca.: 133 Ncm
Stellzeit 4,8V ca.: 0,17 Sek/40°
Haltemoment 6,0V ca.: 303 Ncm
Stromaufnahme max. bei 4,8V ca.: 1610 mA
Stellzeit 6,0V ca.: 0,14 Sek/40°
Gewicht ca.: 54 g
Drehbereich mit Trimmung ca.: 2 x 45 °
Leerstromaufnahme ca.: 8 mA
Stellmoment 6,0V ca.: 150 Ncm
Stromaufnahme max. bei 6,0V ca.: 1950 mA

Servo digital DES 707 BB MG 2

Abmessungen ca.: 40 x 19,5 x 39 mm
Haltemoment 4,8V ca.: 271 Ncm
Lagerung: Lager bb2x
Ersatzgetriebe: 7945.2
Getriebe: Getriebe mg
Betriebsspannung: 4,8 ... 6,0 V
Neutralimpuls: 1,5 ms
Max. Ansteuerfrequenz: 3,0 / 333 ms / Hz

Preis: 42,99 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Samstag, 22. November 2014

ABC-RCModellbau