RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Servos > Graupner > Servos > DES Servos > Servo digital DES 707 BB I

Servo digital DES 707 BB MG 2



Artikelnummer: 7945

Servo digital DES 707 BB MG 2

Hersteller: Graupner

Servo DES 707 BB, MG20 mm

Beschreibung

Besonders geeignet fi¿½r Motor- und Segelflugmodelle, Bootsmodelle und RC-Off-Road-Car, M 1:8 und 1:5. Nicht in Vollkohlefaserfli;½chen mit RDS-Anlenkung mit elektrischer Verbindung oder mit Aluhebeln verwenden! Das Getriebe bzw. die RDS-Anlenkung oder die Aluhebel mi;½ssen elektrisch isoliert werden! Potischleiferspannung liegt am Getriebe an.

2 x Kugellager

Metallgetriebe

Info

DES-Servo (Digital-Eco-Servo) Eine neue Produktpalette aus dem Segment der digitalen Servos. Die DES-Servos repri¿½sentieren eine Produktlinie, die nahezu fi¿½r jeden Einsatzbereich das passende Servo mit den unterschiedlichsten Spezifikationen liefert. Unterschiedliche Baugri¿½i¿yen, Getriebeausfi¿½hrungen, Stellkri;½fte und Stellzeiten konzipiert fi;½r den Einsteiger

bis hin zum Wettbewerbspiloten. Teils komplett abgedichtete Varianten Geh�useschrauben, Geh�useteile und Abtriebszahnrad) erh�hen die Betriebssicherheit der Modelle.

Servos mit doppelt kugelgelagerten Pr�zisionsgetrieben aus Metall und Aluminium garantieren genaueste Stellvorg�nge.

Hochwertige Atmel-Microcontroller kommen zur Verarbeitung der Steuersignale und Positionierung der Servos zum Einsatz.

Technische Daten

Stellmoment 4,8V ca.: 133 Ncm Stellzeit 4,8V ca.: 0,17 Sek/40° Haltemoment 6,0V ca.: 303 Ncm

Stromaufnahme max. bei 4,8V ca.: 1610 mA

Stellzeit 6,0V ca.: 0,14 Sek/40°

Gewicht ca.: 54 g

Drehbereich mit Trimmung ca.: 2 x 45 °

Leerstromaufnahme ca.: 8 mA Stellmoment 6,0V ca.: 150 Ncm

Stromaufnahme max. bei 6,0V ca.: 1950 mA

ABC-RCModellbau

aktualisiert am : Dienstag, 16. Dezember 2025

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Servos > Graupner > Servos > DES Servos > Servo digital DES 707 BB I

Servo digital DES 707 BB MG 2

Abmessungen ca.: 40 x 19,5 x 39 mm Haltemoment 4,8V ca.: 271 Ncm

Lagerung: Lager bb2x Ersatzgetriebe: 7945.2 Getriebe: Getriebe mg Betriebsspannung: 4,8 ... 6,0 V Neutralimpuls: 1,5 ms

Max. Ansteuerfrequenz: 3,0 / 333 ms / Hz

Preis: 42,99 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl.

Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Samstag, 22. November 2014