Allgemeines-Zubeh \tilde{A} ¶r > Schmierstoffe-Fette- \tilde{A} –le > Fette > DryFluid Gear Lube 10ml

DryFluid Gear Lube 10m



Artikelnummer: 0731
DryFluid Gear Lube 10ml

Hersteller: Robbe Modellsport

Produkteigenschaften:

DryFluid Extreme Gear Lube wurde speziell fi¿½r hochbelastete Getriebe im Modellbaubereich entwickelt. Es zeichnet sich durch extreme Druckfestigkeit und ein hervorragendes Haftvermi¿½gen aus. Durch den Einsatz von Festschmierstoff-Komponenten zeigt es nur eine geringe Neigung zur Staub- und Schmutzbindung. Haupteinsatzgebiete des neu entwickelten Gear Lube sind Getriebe von Modell-Helikoptern, RC-Cars und Trucks, Modelleisenbahnen und Servos. Hervorragend einsetzbar auch fi¿½r Wellen und Kardansysteme jeglicher Art.

DryFluid Extreme Gear Lube ist eher ein Gleitstoff, als ein klassischer Schmierstoff. Es ist kein Fett, nicht �lend und frei von Silikonen. Durch die Verwendung von Trockenpartikeln, Gleitpolymeren und extrem haftenden High End Gleitfluiden erzielt es bisher nicht erreichte Schmiereffekte. Insbesondere die Langzeitwirkung wird jeden Modellbauer begeistern.

Produkteigenschaften in der �bersicht:

2⁄ئï

Begeisternde Schmiereigenschaften

1⁄2′3٪

Reduziert Leistungsverluste durch Reibung

2∕′;٪

Reduziert Laufgerï¿1/2usche

1⁄2′ئ

Mindert den Verschlei�

�

Extrem druckfest

1⁄2/5٪

Langzeitstabil

ï; 1/2

H�chstes Haftverm�gen

ï;1/2

Hohe Materialvertr�glichkeit mit Metallen, Kunst- und Gummiwerkstoffen

1⁄2/5٪

Geringe Neigung zur Staub- und Schmutzbindung

ABC-RCModellbau

aktualisiert am : Freitag, 21. November 2025

Allgemeines-Zubeh \tilde{A} ¶r > Schmierstoffe-Fette- \tilde{A} –le > Fette > DryFluid Gear Lube 10ml

DryFluid Gear Lube 10ml

Anwendungshinweise:

Eine d�nne Schicht des Gear Lube reicht fi¿½r eine extreme Schmierwirkung. Auftrag nach M�glichkeit auf senkrecht stehendem Zahnrad durchf�hren und es dabei drehen. F�r schwer zug�ngliche Stellen und punktuelle Anwendungen die beiliegende Kan�le verwenden. Zur feinen und gleichm��igen Verteilung direkt nach dem Auftragen des Gear Lube ein Feinhaarpinsel zum Ausstreichen verwenden.

Getriebe, die bisher nicht mit dem Gear Lube behandelt wurden, sollten vor Gebrauch gri ½½ndlich gereinigt werden.

Vor Gebrauch gut schi ¿½tteln und sparsam auftragen!

Preis: 13,90 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Mittwoch, 13. Mai 2015